


Pregadora pneumática 90 mm

AN902

Pregadora pneumática 90mm

Para estruturas de madeira.



Código EAN

0088381624510

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	3,5 Kg
Dimensões (CxLxA)	318 x 128 x 378 mm mm
Emissão de vibração	2,52 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,26 m/seg ²
Pressão sonora	98,30 dB(A)
Potência sonora	98,90 dB(A)
Incerteza (k) sonora	2,50 dB(A)
Punho antideslizante	✓
Pressão de trabalho	4,9 - 8,3 bar
Capacidade de carga	150 - 300 pcs
Comprimento do prego	45 - 90 mm
Diâmetro do prego	2,5 - 3,8 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Para pregos em bobine até 90mm.
- Pregadora para a construção para prego de 45mm até 90mm. Ideal para trabalhos em estruturas de madeira.
- Variação da pressão de trabalho de 5 a 8,5 bar.
- Saída de ar direccionável 360° para evitar desconforto ao utilizador.
- Punho antideslizante que a torna mais confortável e confere maior segurança quando se trabalha em altura, como por exemplo telhados, fachadas, etc...
- Capacidade de carga pode variar dependendo do tamanho dos pregos de 150 até 300 pregos.
- Podemos seleccionar a profundidade em que queremos que o prego entre sem o uso de ferramentas.
- Gatilho com possibilidade de mudar o tipo de operação, simples (apertar o interruptor cada vez que se meta um prego) ou sequencial (basta puxar o gatilho uma vez).



Produtos relacionados

■ Suporte

Manual do usuário:

