

Martelo leve 26 mm

HR2630

HR2630

Novo seletor de modo de funcionamento.



Código EAN

0088381687300

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	2,80 Kg
Potência	800 W
Dimensões (CxLxA)	361 x 77 x 209 mm
Comprimento do cabo	4,0 m
Velocidade variável (interruptor)	✓
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 1.200 Rpm
Joules	2,40 J
Embraiagem de segurança	✓
Emissão de vibração	15,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	91,00 dB(A)
Potência sonora	102,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Posições pré fixas de cinzelagem	40 posições
Capacidade máx em betão.	4 - 26 mm
Capacidade de perfuração ideal (de betão)	4 - 16 mm
capacidade máx. em metal	13 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Mudamos o seletor de modo a obter um melhor desempenho da máquina.
- 3 modos de trabalho: rotação, rotação + percussão e percussão.
- Sistema de mudança de giro que permite mudar a posição das escovas relativamente ao induzido, conseguindo assim maior potência e alargando a vida útil das mesmas 3 vezes mais do que o habitual.
- Limitador do par: quando a ponta da broca se bloqueia acidentalmente, o limitador do par actua parando a rotação da broca (Embraiagem de segurança).
- Mínima oscilação da broca, com mais guia, a broca introduz-se na máquina até 44,5 mm.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

Punho e tubo de profundidade.

195173-3

Coletor de pó para HR2600/10/11



ACESSÓRIOS

198993-4

Massa lubrificante



B-49046

Estojo de 7 brocas V-PLUS



D-74728

Jogo brocas SDS-PLUS



Suporte

Manual do usuário:

