


Martelo leve 26 mm, com AVT

HR2631FT

Martelo leve 26 mm, com AVT

Sistema AVT. Novo selector. Portabrocas automático.



■ Código EAN

0088381687218



■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	3,00 Kg
Potência	800 W
Dimensões (CxLxA)	361 x 77 x 209 mm
Comprimento do cabo	4,0 m
Velocidade variável (interruptor)	✓
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 1.200 Rpm
Joules	2,40 J
Embraiagem de segurança	✓
Emissão de vibração	15,00 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	91,00 dB(A)
Potência sonora	102,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Iluminação integrada	✓
Posições pré fixas de cinzelagem	40 posições
Capacidade máx em betão.	4 - 26 mm
Capacidade de perfuração ideal (de betão)	4 - 16 mm

■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Sistema AVT que reduz as vibrações para maior conforto do utilizador.
- Mudamos o selector de modo a obter um melhor desempenho da máquina.
- 3 modos de trabalho: rotação, rotação + percussão e percussão.
- Sistema de mudança de giro que permite mudar a posição das escovas relativamente ao induzido, conseguindo assim maior potência e alargando a vida útil das mesmas 3 vezes mais do que o habitual.
- Limitador do par: quando a ponta da broca se bloqueia acidentalmente, o limitador do par actua parando a rotação da broca (Embraiagem de segurança).
- Mínima oscilação da broca, com mais guia, a broca introduz-se na máquina até 44,5 mm.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

Empunhadura completa, tope de profundidade, maletín pvc.

194079-2

Portabrocas - fecho rápido



194080-7

Porta ferramentas SDS-PLUS



ACESSÓRIOS

198993-4

Massa lubrificante



824915-5

MALA PVC para HR2631FT

B-49046

Estojo de 7 brocas V-PLUS



B-54704

Conjunto de brocas SDS PLUS



Suporte

Manual do usuário:

