

Martelo combinado AVT 32 mm

HR3210C

HR3210C

O SDS-PLUS mais potente com AVT / 3 modos.



360° Imagem 360°



■ Código EAN

0088381088718

■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Peso | 5.2 Kg |
| Potência | 850 W |
| Dimensões (CxLxA) | 398 x 109 x 240 mm |
| Comprimento do cabo | 4.0 m |
| Arranque suave | ✓ |
| Eletrónica constante | ✓ |
| Velocidade variável (dial) | ✓ |
| Rotações por minuto. (r.p.m) | 315 - 630 Rpm |
| Joules | 5,00 J |
| Embraiagem de segurança | ✓ |
| Emissão de vibração | 10.00 m/seg ² |
| Incerteza da vibração | 1,50 m/seg ² |
| Pressão sonora | 89.00 dB(A) |
| Potência sonora | 100.00 dB(A) |
| Incerteza (k) sonora | 3.00 dB(A) |
| Posições pré fixas de cinzelagem | 24 posições |
| Capacidade máx em betão. | 4 - 32 mm |

■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Com sistema AVT (Tecnologia Anti-Vibração).
- Novo martelo combinado 5 Kg, com novo formato com menores vibrações, ideal para instaladores uma vez que é o martelo combinado mais leve, pode fazer as três funções, perfurar com percussão.
- Nova técnica de fabricação. Graças ao seu sistema de percussão, reduz as vibrações e baixa o nível de ruído.
- 3 modos de trabalho: demolição rotação e rotação com percussão.
- Desenho ergonómico, com punho anti-deslizante e com elastómero para um melhor controlo da máquina.
- Regulador eletrónico da velocidade (6 posições), controle do modo velocidade reduzida.
- Limitador de par: quando a ponta da broca se bloqueia acidentalmente, o limitador de par opera parando a rotação da broca (Embraiagem de segurança).
- Indicadores luminosos que avisam o desgaste de escovas ou de possíveis interrupções de corrente.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

135197-7
Punho Tipo 3



824825-6
Mala pvc



ACESSÓRIOS

198993-4
Massa lubrificante



P-18150
Conjunto adaptador bucha SDS-



Suporte

Manual do usuário:

