

Martelo combinado 45mm

HR4501C

HR4501C

Para trabalhos de perfuração e demolição.



Código EAN

0088381084970

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	8.2 Kg
Potência	1.350 W
Dimensões (CxLxA)	458 x 136 x 288 mm
Comprimento do cabo	4.0 m
Arranque suave	✓
Eletrónica constante	✓
Velocidade variável (dial)	✓
Rotações por minuto. (r.p.m)	130 - 280 Rpm
Joules	10,10 J
Embraiagem de segurança	✓
Emissão de vibração	16.00 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	94.00 dB(A)
Potência sonora	105.00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3.00 dB(A)
Posições pré fixas de cinzelagem	16 posições
Capacidade máx em betão.	10 - 45 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Nova técnica de fabricação. Graças ao seu sistema de percussão, reduz as vibrações e baixa o nível de ruído.
- Gatilho para trabalhar na posição de rotação + percussão, e interruptor para a posição de percussão. (HR4501C).
- 2 posições no seletor: rotação + percussão, percussão.
- Desenho ergonómico, com punho anti-deslizante e com elastómero para um melhor controlo da máquina.
- Regulador eletrónico da velocidade (6 posições), controle do modo velocidade reduzida.
- Limitador de par: quando a ponta da broca se bloqueia acidentalmente, o limitador de par opera parando a rotação da broca (Embraiagem de segurança).
- Indicadores luminosos que avisam o desgaste de escovas ou de possíveis interrupções de corrente.
- Bloqueio de funcionamento em vazio.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

134890-0

Punho Tipo 2



135209-6

Punho Tipo 3



158274-8

Mala pvc



196074-8

Kit extração de pó



443122-7

Pano limpeza



ACESSÓRIOS

195866-2

Kit extração de pó



198993-4

Massa lubrificante



Suporte

Manual do usuário:

