

# Martelo combinado 52mm AVT

## HR5212C

HR5212C

Vibrações extremamente baixas



360° Imagem 360°

**AVT**  
TECNOLOGIA ANTIVIBRAÇÃO

### Código EAN

0088381677578

### INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	11.9 Kg
Potência	1.510 W
Dimensões (CxLxA)	599 x 140 x 287 mm
Comprimento do cabo	4.0 m
Arranque suave	✓
Eletrónica constante	✓
Velocidade variável (dial)	✓
Rotações por minuto. (r.p.m)	150 - 310 Rpm
Joules	20,00 J
Embraiagem de segurança	✓
Emissão de vibração	9.00 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Pressão sonora	98.00 dB(A)
Potência sonora	109.00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3.00 dB(A)
Posições pré fixas de cinzelagem	24 posições
Capacidade máx em betão.	10 - 52 mm

### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Reduzimos as vibrações e aumentamos o rendimento até 15% relativamente aos modelos anteriores.
- 4 posições do selector: percussão (fixo ou intermitente), rotação + percussão, o modo de ponto morto para colocar o acessório na posição correcta.
- No modo de percussão pode-se trabalhar com o gatilho ou então deixá-lo fixo com o interruptor.
- Regulador electrónico da velocidade (5 posições).
- Indicadores luminosos que avisam o desgaste das escovas ou possíveis interrupções de corrente.
- Inserção para SDS-MAX.
- O modo ralenti baixa as rotações do motor quando a máquina trabalha sem carga, isto reduz a vibração e o desgaste do motor.
- Corpo dividido em duas partes reduz as vibrações ao máximo para o utilizador. Separa as zonas dos punhos da área pneumática.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

158131-0

Punho Tipo 1



443122-7

Pano limpeza



## ACESSÓRIOS

196858-4

Kit extração de pó



196861-5

Kit extração de pó



198993-4

Massa lubrificante



## Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:



Folheto:

