

# Martelo combinado a bateria 28 mm 18Vx2

## DHR281Z

DHR281Z

Novo martelo combinado, com potente motor BL sem escovas de 18Vx2 LXT 28 mm.



Imagem 360°

### ■ Código EAN

0088381858007



### ■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Peso                                | 4,90 Kg                 |
| Motor                               | BL                      |
| Dimensões (CxLxA)                   | 404 x 134 x 232 mm      |
| Tensão nominal da bateria           | 18Vx2                   |
| Tipo de bateria                     | LXT                     |
| Proteção contra sobrecarga          | ✓                       |
| Proteção contra descargas profundas | ✓                       |
| Velocidade variável (interruptor)   | ✓                       |
| Rotações por minuto. (r.p.m)        | 0 - 980 Rpm             |
| Joules                              | 2,90 J                  |
| Embraiagem de segurança             | ✓                       |
| Travão eléctrico                    | ✓                       |
| Emissão de vibração                 | 9,50 m/seg <sup>2</sup> |
| Incerteza da vibração               | 1,50 m/seg <sup>2</sup> |
| Pressão sonora                      | 92,00 dB(A)             |
| Potência sonora                     | 103,00 dB(A)            |
| Incerteza (k) sonora                | 3,00 dB(A)              |

### ■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Martelo leve, com potente motor BL de 18Vx2 LXT 28 mm.
- Tecnologia AVT que reduz a vibração da máquina. O modo ralenti reduz as vibrações em que o corpo da ferramenta, põe a máquina a baixas rotações (ralenti).
- Tecnología XPT: protege a máquina em condições adversas. Evita que se introduzam as partículas de pó e as gotas de água.
- Posibilidad de colocarle sistema de aspiración DX09.
- 3 modos de trabalho: rotação; berbequim; berbequim + aparafusador.
- O limitador de rotações detém a rotação quando a broca fica presa, para maior segurança do utilizador e proteção do motor.
- Travão eléctrico para uma elevada produtividade e maior segurança do utilizador.
- Dupla Luz LED com funções de pré e pós iluminação da superfície de perfuração, para melhor utilização em zonas com pouca luz.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

No equipamento básico não inclui baterias.

**194079-2**

Portabrocas - fecho rápido



**194080-7**

Porta ferramentas SDS-PLUS



## ACESSÓRIOS

**195179-1**

Coletor de pó



**196933-6**

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion



**197280-8**

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



**197422-4**

Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com



**198993-4**

Massa lubrificante



**199138-7**

Porta ferramentas SDS-PLUS



**199139-5**

Porta-brocas



**199585-2**

Set coletor de pó



**821552-6**

Mala Makpac tipo 4



**839559-8**

Plástico interior



**B-59075**

Estojo SDS-PLUS Nemesis (3 peças)



## Suporte

Manual do usuário:

