

Martelo combinado 16 mm, 12Vmax. CXT

HR166DZ

Martelo leve de 16 mm, 12Vmax. CXT, o modelo a bateria, mais compacto.



360° Imagem 360°



Código EAN

0088381838351

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	2,00 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	250 x 74 x 206 mm
Tensão nominal da bateria	12Vmax
Tipo de bateria	CXT
Velocidade variável (interruptor)	✓
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 680 Rpm
Joules	1,10 J
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	7,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	86,00 dB(A)
Potência sonora	97,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Iluminação integrada	✓
Punho antideslizante	✓
Capacidade máx em betão.	4 - 16 mm
capacidade máx. em metal	10 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Martelo leve a bateria de 12Vmax., o mais leve e mais compacto da sua classe, com apenas 2,0 kg.
- Potente motor BL que proporciona uma maior eficiência e desempenho, reduzindo o atrito e o aquecimento do motor.
- Corpo dividido em duas partes reduzindo substancialmente as vibrações.
- Punho ergonómico antideslizante, o punho adapta-se perfeitamente à mão para maior comodidade e controlo.
- Luz led para iluminar a zona de trabalho, em zonas de fraca visibilidade.
- Porta-ferramentas com inserção rápida para SDS-PLUS.
- 2 modos de trabalho, rotação e rotação com percussão, mudança de modo de fácil acesso.
- Velocidade variável no interruptor com modo reversível.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

158057-6

Punho Tipo 1



ACESSÓRIOS

197363-4

DC10SB Carregador rápido 12Vmax.



197396-9

Bateria BL1021B 12Vmax. (CXT)



197406-2

Bateria BL1041B 12Vmax. (CXT)



198362-9

Coletor de pó SDS-PLUS



198993-4

Massa lubrificante



838683-4

Plástico interior MakPac.



B-57554

Set de chaves de passo para HR166



E-07026

Estojo de pontas e brocas SDS-PLUS



Suporte

Manual do usuário:

PDF

Imagem de peça sobressalente:

PDF

Folheto:

PDF