

Martelo demolidor

HM1111C

1.300 W • para SDS-MAX • 11,2 J

Martelo de demolidor para trabalhos pesados com sistema antivibração.

Eficiente para aplicações pesadas.
Compatível com as brocas SDS-MAX.
Tecnologia AVT para baixa vibração.



360° Imagem 360°



■ Código EAN

0088381609388

■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Peso | 8.0 Kg |
| Potência | 1.300 W |
| Dimensões (CxLxA) | 528 x 126 x 247 mm |
| Comprimento do cabo | 4,0 m |
| Arranque suave | ✓ |
| Eletrónica constante | ✓ |
| Velocidade variável (dial) | ✓ |
| Joules | 11,20 J |
| Emissão de vibração | 8,00 m/seg ² |
| Incerteza da vibração | 1.50 m/seg ² |
| Pressão sonora | 88,00 dB(A) |
| Potência sonora | 99.00 dB(A) |
| Incerteza (k) sonora | 3.00 dB(A) |
| Posições pré fixas de cinzelagem | 12 posições |
| Golpes por minuto | 1.100 - 2.650 gpm |

■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Modo ralenti: Diminui as rotações em vazio, reduzindo a vibração. Maior precisão no início da demolição.
- Nova gama de martelos demolidores da classe 7 kg.
- SDS-MAX inserção de uma só acção com 12 posições de cinzelagem.
- Escovas de maior duração, aumento assim o tempo da realização de manutenção.
- Elastómero no punho, tornando mais cômoda a utilização do martelo.
- Martelo demolidor ideal para demolir para a parede, abertura de roços e ocasionalmente pequenas demolições para o chão. Com emcabadoiro estreito para utilizar sem punho para poder ter maior controlo na hora de demolir.
- Não baixa as rotações quando está em esforço, arranque suave para maior controlo e luzes indicadoras de escovas e avarias.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

134890-0
Punho Tipo 2



140561-9
Mala pvc



198993-4
Massa lubrificante



443122-7
Pano limpeza



Suporte

Manual do usuário:

