

# Rebarbadora 125 mm 1900W AFT

## GA5091X01

Interruptor.

Velocidade variavel com travão elétrico.



360° Imagem 360°



### Código EAN

0088381768450

### INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	2,8 Kg
Potência	1.900 W
Dimensões (CxLxA)	326 x 130 x 123 mm
Comprimento do cabo	4,0 m
Eletrónica constante	✓
Velocidade variável (dial)	✓
Inserção	M14
Rotações por minuto. (r.p.m)	2.800 - 11.500 Rpm
Sistema SJS	✓
Travão elétrico	✓
Sistema anti arranque automático	✓
Emissão de vibração	7,9 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Pressão sonora	93,00 dB(A)
Potência sonora	101,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Diâmetro exterior do disco	125 mm

### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Rebarbadora angular SJS II AFT de 125 mm e 1.900 W de velocidade variavel, sistema anti-restart, travão elétrico, arranque suave e interruptor deslizante.
- Rendimento de refrigeração melhorado, proporcionando uma carcaça de pequeno diâmetro, fácil de manusear e uma menor produção de calor da máquina.
- Redução da produção de calor no induzido devida á utilização de chapas de aço de alta qualidade.
- Protetor de disco sem ferramentas com alavanca de estilo deslizante.
- Controle de velocidade variável.
- SJS II (Super Joint System II)
- Tecnologia AFT (Active Feedback sensing Technology) para a redução de golpes, corta automaticamente a energia no caso de diminuição drástica e repentina da velocidade da roda.
- O protetor de disco pode ajustar-se e retirar-se deslizando a alavanca.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

Disco abrasivo de rebarbar inox 125mm, protector de disco 125mm e punho antivibração.

**162258-0**

Punho antivibração



**199710-5**

Acessório de proteção para cortes de

**B-56390**

Disco abrasivo de rebarbar inox 125



## Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:

