

Serra circular 18V 165 mm

DHS660RTJ

Serra circular 18V 165 mm

Design compacto e leve para uma melhor manobrabilidade.



360° Imagem 360°



Código EAN

0088381862981

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	3,2 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	270 x 186 x 250 mm
Tensão nominal da bateria	18V
Tipo de bateria	LXT
Amperagem da bateria	5,0 Ah
Bloqueio do eixo	✓
Rotações por minuto. (R.p.m)	5.000 Rpm
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	2,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	93,00 dB(A)
Potência sonora	104,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Iluminação integrada	✓
Conectável a um aspirador.	✓
Diâmetro exterior do disco	165 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Serra circular de 165 mm com design compacto e leve para uma melhor manobrabilidade.
- Dispõe de motor BL de alta eficiência que proporciona elevada potência e produtividade, assim como uma maior durabilidade da máquina.
- Tecnologia ADT que altera automaticamente a velocidade de corte segundo as condições de carga para um funcionamento otimizado.
- Corte suave a 5.000 rpm., botão de bloqueio fácil de usar para uma maior manobrabilidade, melhor visibilidade do fio da lâmina ao mudar a posição da pega dianteira. As marcas da escala são de fácil leitura para ajustes.
- Base de alumínio com capacidade de corte em bisel de 45° e 50°.
- Luz LED dupla de trabalho com função de brilho prévio e posterior para maior visibilidade.
- Freio eléctrico para máxima produtividade e maior segurança para o operador e arranque suave para um maior control e melhor precisão.
- O bocal para o pó pode ligar-se ao aspirador. Além de



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

164095-8

Guia paralela



195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



783203-8

Chave allen 5mm



821551-8

Mala Makpac tipo 3



B-62979

Disco TCT 165X25mm EFFIC



ACESSÓRIOS

199232-5

Adaptador de guia de carril



B-33093

Disco HM de 165/20/24D



B-62979

Disco TCT 165X25mm EFFIC



Suporte

Manual do usuário:

