

Serra circular 235 mm

5903R

5903R

Excelente relação entre a capacidade de corte e de peso.



Código EAN

0088381014397

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	7,2 Kg
Potência máx.	2.000 W
Dimensões (CxLxA)	400 x 235 x 286 mm
Comprimento do cabo	2,5 m
Bloqueio do eixo	✓
Rotações por minuto. (R.p.m)	4.500 Rpm
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	3,00 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	92,00 dB(A)
Potência sonora	103,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Conectável a um aspirador.	✓
Diâmetro exterior do disco	235,0 mm
Diâmetro interior do disco	30 mm
Máx. capacidade corte 90 (retângulo)	85,0 mm
Capacidade de corte 45	64,0 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Equipada com arranque suave e travão no motor.
- Botão de bloqueio do veio para uma cómoda e simples mudança do disco.
- Capacidade de se conectar a um aspirador externo.
- Ajuste da profundidade de corte mediante o princípio da tesoura.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

165084-6

Guia lateral 5903R



B-32269

Disco HM 235/30/20D



ACESSÓRIOS

192506-3

Suporte para guia de carril



194367-7

Guia carril 3.0m



194368-5

Conjunto guia de carril 1400



194385-5

Kit fixação da guia de carril (2)



194925-9

Conjunto guia de carril 1.9m



B-09519

DISCO HM 235/30/48D REFORÇADO



B-13699

DISCO HM 235/30/16D



B-32085

HM 235/30/40D Disco M-FORCE



B-33196

Disco HM 235/30/48D reforçado



B-33277

Disco serra de alumínio HM235-80D



B-33582

Lâmina de serra circular, T.C.T.



D-72300

Disco HM para madeira 210 x 30



E-05664

Saco para guia de carril 1,4 m



Suporte

Manual do usuário:

