

Serra tico-tico 450W com velocidade variável e pendular

4329K

4329K

Com base em alumínio muito duradoura.



Código EAN

0088381083300

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	1,9 Kg
Potência	450 W
Dimensões (CxLxA)	223 x 77 x 197 mm
Comprimento do cabo	2,0 m
Velocidade variável (dial)	✓
Emissão de vibração	7,00 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	83,00 dB(A)
Potência sonora	94,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Punho antideslizante	✓
Base em alumínio	✓
Conectável a um aspirador.	✓
Comprimento do curso	18 mm
Golpes por minuto	500 - 3.100 cpm
Posições pendulares	3
Inserção universal	✓
Máx. capacidade em madeira 90	65 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Novo design, com punho antideslizante e maior potência.
- Especialmente Leve e extremamente equilibrado.
- Protector transparente de corte.
- Corrente de ar forçada sobre a zona de trabalho, para um corte mais limpo.
- Uso de folhas de serra com inserção universal.
- Regulador electrónico da velocidade em 6 posições
- Sistema pendular em 4 posições.
- Com base em alumínio, mais resistente e duradoura.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

783201-2

Chave hexagonal 3



824572-9

Mala pvc



A-85628

Serra tico-tico B10



ACESSÓRIOS

192349-3

Bocal redutor 27-25



192732-4

Guia lateral + circular



417852-6

Protetor de base



B-06292

Lâmina serra Tico Tico set 3P S-



Suporte

Manual do usuário:

