

Serra tico-tico 650 W

JV0600K

JV0600K

Com carcaça monobloco, mais robusta.



Código EAN

0088381620307

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	2,4 Kg
Potência	650 W
Dimensões (CxLxA)	236 x 77 x 199 mm
Comprimento do cabo	2,5 m
Velocidade variável (dial)	✓
Emissão de vibração	10,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	85,00 dB(A)
Potência sonora	96,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Punho antidesslizante	✓
Base em alumínio	✓
Conectável a um aspirador.	✓
Comprimento do curso	23 mm
Golpes por minuto	500 - 3.100 cpm
Posições pendulares	3
Encaixe rápido da folha de serra	✓
Inserção universal	✓

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Tico-tico para ocupar uma posição intermédia na nossa gama de tico-ticos, com 650 W de potência sem perder maneabilidade.
- Carcaça e porta engrenagens com cobertura em alumínio proporciona maior robustez e incrementa a fixação entre a base e a máquina.
- Desenho criado a partir da nossa gama profissional 4350FCT, com asa fechada.
- Corrente de ar forçada sobre a zona de trabalho, para um corte mais limpo.
- Uso de folhas de serra com inserção universal.
- Regulador electrónico da velocidade.
- Sistema pendular em 4 posições.
- Eixo quadrado, evita que este se torça nos cortes curvos, proporciona maior precisão.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

783201-2

Chave hexagonal 3



824998-5

Mala pvc para JV0600K



A-85628

Serra tico-tico B10



ACESSÓRIOS

192349-3

Bocal redutor 27-25



192732-4

Guia lateral + circular



417852-6

Protetor de base



Suporte

Manual do usuário:

