

# Nível laser em cruz a bateria

## SK105GDZ

SK105GDZ

Nível laser em cruz a bateria, feixe de luz: 60mt.



### ■ Código EAN

0088381851909



### ■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	0,84 Kg
Dimensões (CxLxA)	138 x 64 x 102 mm
Tipo de bateria	CXT
Tensão nominal da bateria	12Vmax
Trabalho contínuo com uma bateria	9 hrs
Precisão	± 3 mm - 10 m mm
Classe de proteção	IP54
Classe do Laser	II
Tipo de laser	525 nm
Rosca para tripé	✓
Autonivelante	✓
Amplitude com detetor	30 m

### ■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Para utilizar a bateria CXT (10.8V - 12 Vmax.). Até 20 horas de iluminação contínua em modo de elevada visibilidade com BL1041B.
- Precisão +/- 3 mm. e alcance de visibilidade de linha entre 30/60 mt.
- O bloqueio do pêndulo permite aplicações de inclinação, para uma mais ampla versatilidade e oferece proteção adicional ao laser durante o transporte e armazenamento.
- Quando se coloca o acessório de parede (o suporte magnético) não se pode colocar a bateria BL1041B (4,0Ah).
- Seleção de brilho: 2 modos (modo brilhante / modo ecológico).
- A tecnologia de proteção extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água para o funcionamento em condições adversas.
- A autonivelção pode corrigir-se até 4° de inclinação, o que permite o funcionamento em superfícies irregulares.
- Nivelção na horizontal: forma de transferir pontos de



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS

**197363-4**

DC10SB Carregador rápido 12Vmax.



**197396-9**

Bateria BL1021B 12Vmax. (CXT)



**197406-2**

Bateria BL1041B 12Vmax. (CXT)



**LE00855702**

Recetor de laser SK105/SK106



**LE00870137**

Suporte simples de parede



## Suporte