



Aparafusador de impacto BL 40V máx. XGT 210NM

TD003GZ

TD003GZ



360° Imagem 360°



Código EAN

0088381777728

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Impactos por minuto (4 velocidades)	0-4.100 / 0 - 3.600 / 0 - 2.600 / 0 - 1.100 ipm
Capacidade parafuso standard	M5 - 16
Capacidade parafuso alta resistência	M5 - M14
Peso	2,9 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	120 x 86 x 293 mm
Tensão nominal da bateria	40Vmáx
Tipo de bateria	XGT
Velocidade variável (interruptor)	✓
Inserção	1/4"
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 3.700 Rpm
RPM baixo	0 - 1.100 Rpm
RPM Média	0 - 2.100 Rpm
RPM alta	0 - 3.200 Rpm
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	11,90 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Seleção de potência de impacto: 4 modos (máx/duro/médio/suave para parafusos). 1 modo T (só para metal fino).
- Par de aperto máximo: 210 Nm.
- Para acender a luz, coloque a alavanca de mudança F/R em posição neutra e aperte o interruptor. Para apagar a luz, aperte de novo o interruptor.
- Excelente rendimento em trabalhos pesados contínuos.
- Controle de velocidade constante.
- Mudança de broca sem ferramentas.
- A colocação da broca é feita de forma mais simples.
- Estrutura anti-queda da broca.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40V XGT



191B36-3

Bateria BL4025 40V XGT



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40V



191J39-5

Kit fonte de alimentação 40Vmax



191J65-4

Kit Fonte de Alimentação XGT



191L29-0

Bateria BL4020 40V XGT



191L47-8

Bateria 40Vmax 5,0 Ah XGT



191M90-3

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



191N09-8

Carregador duplo DCR40RB 40Vmax



191U00-8

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



Suporte