

Chave de impacto

TW005GZ

TW005GZ

Chave de impacto 40V MAX 1/2" 300.



360° Imagem 360°



Código EAN

0088381727020

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Tensão nominal da bateria	40V _{máx}
Tipo de bateria	XGT
Motor	BL
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 3.200 Rpm
RPM alta	0 - 2.600 Rpm
RPM Média	0 - 1.800 Rpm
RPM baixo	0 - 1.000 Rpm
I.p.m	0 - 4.000 ipm
I.p.m. elevado	0 - 3.400 ipm
I.P.M. média	0 - 2.600 ipm
I.p.m. baixo	0 - 1.800 ipm
Par máx. de aperto	350 Nm
Inserção	1/2"
Velocidade variável (interruptor)	✓
Pressão sonora	99,00 dB(A)
Potência sonora	110,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Emissão de vibração	16,50 m/seg ²

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Seleção de potência de impacto de 4 etapas para maior versatilidade.
- 3 modos de tempo de reação para a paragem automática. Quando a rotação é inversa, detém-se depois da porca estar apertada o suficiente.
- O interruptor com modo de velocidade máxima provoca menos fadiga nas mãos e nos dedos.
- Design compacto com alcance total corta 144 mm.
- Luzes LED duplas com funções de pre-luminiscência e luminiscência para uma melhor iluminação.
- O motor BL alcança os 350 Nm de par máximo de aperto e 630 Nm de rotura (desaperto) do parafuso. O motor BL controla-se electronicamente para otimizar a utilização da energia e aumentar o tempo de funcionamento.
- Excelente rendimento em trabalhos pesados e contínuos.
- Punho de design ergonómico com borracha suave.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

134825-1

Chave de caixa 13-38 (M8)



134826-9

Chave de caixa 14-38 (M8)



134827-7

Chave de caixa 13-52 (M8)



134828-5

Chave de caixa 14-52



134829-3

Chave de caixa 17-38 (M10)



134830-8

Chave de caixa 17-52 (M10)



134831-6

Chave de caixa 19-38 (M12)



134832-4

Chave de caixa 19-52 (M12)



134833-2

Chave de caixa 21-52 (M14)



191B26-6

Bateria BL4040 40V



191B36-3

Bateria BL4025 40V



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40V



191L29-0

Bateria BL4020 40V



821550-0

Mala Makpac tipo 2



Suporte