

Martelo combinado 40Vmax. XGT

HR003GZ

HR003GZ

Martelo combinado, 40Vmax. XGT, BL, 28mm



Código EAN

0088381893039



INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	4,60 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	373 x 102 x 238 mm
Tensão nominal da bateria	40Vmax
Tipo de bateria	XGT
Proteção contra sobrecarga	✓
Proteção contra descargas profundas	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 980 Rpm
Joules	2,80 J
Embraiagem de segurança	✓
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	11,20 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	95,00 dB(A)
Potência sonora	106,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Excelente equilíbrio da ferramenta para um manuseamento e controlo fácil. Elevada potência similar à da série DHR282.
- Tecnologia AVT para vibrações extremamente baixas.
- Luz LED dupla com funções luminescentes que iluminam a superfície de perfuração para uma maior produtividade nas zonas de trabalho com pouca luz.
- 3 modos de trabalho: rotação, percussão + rotação ou percussão.
- O interruptor de velocidade variável permite ao utilizador ajustar a velocidade em função dos materiais ou a aplicação.
- A eletrónica constante aplica automaticamente potência adicional ao motor para manter a velocidade.
- A embraiagem de segurança detém a rotação sem a broca se prender para aumentar a segurança do utilizador e melhorar a proteção do motor.
- Travão eléctrico para máxima produtividade e segurança do utilizador.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40Vmax. XGT



191B36-3

Bateria BL4025 40Vmax. XGT



191C10-7

Adaptador ADP10 40/18V



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40Vmax.



191E54-9

Coletor de pó



191J39-5

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191J81-6

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191J97-1

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191L29-0

Bateria BL4020 40Vmax. XGT



191M90-3

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



191N09-8

Carregador duplo DC40RB 40Vmax



191U00-8

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191U13-9

Kit de fonte de alimentação 40Vmax



191X65-8

Bateria BL4080F 40Vmax. 8.0AH XGT



198993-4

Massa lubrificante



835C84-5

Plástico interior



B-62496

Broca SDS-V-PLUS MAK 4 (6-110)



B-62642

Broca SDS-V-PLUS MAK 4 (8-310)

B-62692

Broca SDS-V-PLUS MAK 4 (10-260)

B-62739

Broca SDS-PLUS MAK 4 (12-160)

B-62860

Broca SDS-PLUS MAK 4 (16-210)

B-62898

Broca SDS-PLUS MAK 4 (16-350)

B-68199

Broca SDS-PLUS MAK 4 (22-260)

B-68242

Broca SDS-PLUS MAK 4 (20-460)

B-68264

Broca SDS-PLUS MAK 4 (25-460)

Suporte