

## Martelo combinado XGT®, 40V max X2, SDS-MAX, 52 mm

### HR006GZ

Martelo combinado XGT®, 40V max X2, SDS-MAX, 52 mm

Toda a potência de 2 baterias XGT, equivalente ao modelo eléctrico HR5212C.



360° Imagem 360°



#### Código EAN

0088381739344

#### INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	14,3 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	610 x 140 x 337 mm
Tensão nominal da bateria	40Vmax X2
Tipo de bateria	XGT
Rotações por minuto. (r.p.m)	150 - 310 Rpm
Joules	21,4 J
Embraiagem de segurança	✓
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	8,50 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Pressão sonora	99,00 dB(A)
Potência sonora	110,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Iluminação integrada	✓
Punho antideslizante	✓
Conectável a um aspirador.	✓

#### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Mais potente do que o modelo eléctrico HR5212C, baixa vibração para uma operação mais fácil.
- O potente motor BL fornece 21,4 J de energia de impacto para suportar as aplicações mais exigentes.
- Tecnologia de Detecção de Saltos (AFT); desliga a ferramenta para proteger o motor e impedir os saltos se a velocidade de rotação abrandar subitamente.
- A vibração nas mãos do utilizador é reduzida por AVT; Tecnologia Anti-Vibração usando um amortecedor dinâmico, uma caixa absorvente de vibrações e o sistema SOFT NO LOAD.
- O sistema sem fios Auto Start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth.
- A electrónica constante aplica automaticamente potência adicional ao motor para manter a velocidade sob carga para terminar os trabalhos mais difíceis.
- O arranque suave suprime os solavancos no arranque para maior controlo e maior precisão.
- Luzes LED duplas com funções de luminescência e pré-luminescência para uma melhor iluminação.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

135283-4

Punho auxiliar formato "D"



198993-4

Massa lubrificante



## ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40V XGT



191B36-3

Bateria BL4025 40V XGT



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40V



191J39-5

Kit fonte de alimentação 40Vmax



191J81-6

Kit Fonte de alimentação 2,5 Ah XGT



191J97-1

Kit Fonte de alimentação 4,0 Ah



191L29-0

Bateria BL4020 40V XGT



191L47-8

Bateria 40Vmax 5,0 Ah XGT



191M90-3

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



191N09-8

Carregador duplo DCR40RB 40Vmax



191U00-8

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191U13-9

Kit de fonte de alimentação 40Vmax



191X65-8

Bateria BL4080F 40V 8.0AH XGT



198993-4

Massa lubrificante



B-57635

Broca SDS-MAX 45mm



B-57691

BROCA SDS-MAX



D-34176

PONTEIRO SDS-MAX 300 MM

D-34182-10

Conjunto de ponteiros SDS-MAX

D-34207

Cinzel SDS-MAX (25 x 300 mm)

D-34213-10

Conjunto cinzeis SDS-MAX (25 x 400

D-34241

Espátula SDS-MAX (300x80mm)

D-42450

Conjunto de demolição



P-17033

Broca SDS-MAX MAK2 (12 x 340mm)



P-17055

BROCA SDS-MAX MAK2 12X690 (15)



P-23721

Pá SDS-MAX (110 x 400 mm)



P-78081

Broca SDS-MAX MAK4 (35 x 570mm)



P-78156

Broca SDS-MAX MAK4 (40 x 370mm)



## Suporte

Manual do usuário:

