

Pregadora XGT®, 40V max, 15 - 40 mm

FN001GZ

FN001GZ

Ideal para a condução rápida de pregos até 40 mm de comprimento.



360° Imagem 360°



Código EAN

0088381739245

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	3,2 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	291 x 86 x 263 mm
Tipo de bateria	XGT
Tensão nominal da bateria	40Vmax
Emissão de vibração	2,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	81,00 dB(A)
Potência sonora	92,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Iluminação integrada	✓
Capacidade de carga	100 pcs
Número de agrafos ou pregos por carga de bateria	5.000 pcs
Comprimento do prego	15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Diâmetro do prego	1,2 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Alta potência para a condução de pregos até 40 mm; 35 mm em materiais duros como o carvalho vermelho.
- Design compacto para uma elevada manobrabilidade.
- Capaz de conduzir pregos de 6 comprimentos diferentes 18 Ga (15, 20, 25, 30, 35, 40 mm); capacidade do carregador até 100 pregos.
- Disparo rápido graças ao motor BL.
- O motor BL comprime rapidamente a mola novamente para a próxima tacada.
- O nariz estreito permite que os pregos sejam introduzidos com segurança na ranhura.
- Capaz de realizar um "mergulho contínuo" e um "mergulho por arrastamento".
- Mecanismo concebido para minimizar os danos na superfície de trabalho.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40V XGT



191B36-3

Bateria BL4025 40V XGT



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40V



191J39-5

Kit fonte de alimentação 40Vmax



191J65-4

Kit Fonte de Alimentação XGT



191J81-6

Kit Fonte de alimentação 2,5 Ah XGT



191J97-1

Kit Fonte de alimentação 4,0 Ah



191L29-0

Bateria BL4020 40V XGT



191M90-3

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



191N09-8

Carregador duplo DCR40RB 40Vmax



191U00-8

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191U13-9

Kit de fonte de alimentação 40Vmax



191X65-8

Bateria BL4080F 40V 8.0AH XGT



P-45923

Prego 18G 20mm (5.000 unidades)



P-45939

Prego 18G, 25mm (5.000 unidades)



P-45945

Prego 18G, 30mm (5.000 unidades)



P-45951

Prego 18G, 40mm (5.000 unidades)



P-84327

MAKSTOR 3.12



Suporte

Manual do usuário:

