

Rebarbadora GA028GM201

GA005GZ

Rebarbadora 125mm 40V máximo.



Código EAN

0088381722414



INFORMAÇÕES TÉCNICA

Tensão nominal da bateria	40Vmáx
Tipo de bateria	XGT
Nº de baterias	2
Amperagem	4,0 Ah
Tempo de carga	45 min
Motor	BL
Rotações por minuto. (r.p.m)	3.000 - 8.500 Rpm
Diâmetro interior do disco	22,23 mm
Diâmetro exterior do disco	115 mm
Bloqueio do eixo	✓
Travão eléctrico	✓
Punho antidesslizante	✓
Pressão sonora	81,00 dB(A)
Potência sonora	92,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Emissão de vibração	6,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Peso	3,6 Kg

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Rendimento e eficiência superiores ao das amoladoras eléctricas de 1.000W.
- Solução a bateria para trabalhos industriais. Excelente em trabalhos pesados e contínuos.
- Em alvenaria, a potencia é 40% mais elevada que na série DGA404, similar à série 9564H.
- Elevada durabilidade; os rolamentos de bolas de maior dimensão suportam a elevada potência da ferramenta XGT protegendo o motor; Novo interruptor com desgaste de contacto reduzido.
- O novo protetor de disco sem ferramentas permite um ajuste do ângulo rápido e fácil.
- A tecnologia AFT desliga o motor se a velocidade diminuir de repente ou se a roda se detiver (por exemplo, em caso de bloqueio).
- Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança para o utilizador.
- O motor BL elimina as escovas de carvão, o que permite que o funcionamento de maneira mais eficiente para uma vida útil duradoura. Também está controlado eletronicamente para otimizar o uso de

Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

191B26-6

Bateria BL4040 40V



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40V



821552-6

Mala Makpac tipo 4



835E79-0

Plástico interior para mala



ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40V



191B36-3

Bateria BL4025 40V



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40V



191L29-0

Bateria BL4020 40V



Suporte