


Serra circular 40VMAX XGT 216M

LS002GZ01

LS002GZ01



360° Imagem 360°



Código EAN

0088381733335

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Tipo de bateria	XGT
Tensão nominal da bateria	40Vmáx
Motor	BL
Rotações por minuto. (r.p.m)	4.800 Rpm
Diâmetro exterior do disco	216 mm
Diâmetro interior do disco	30 mm
Capacidade de corte a 90°	70 x 312 mm
Capacidade de corte em bísel 45°	50 x 312 mm
Máx. capacidade inclinação	60 - 60 °
Ângulo de inclinação de corte esquerda/ direita	48 - 48 °
Peso	17,0 Kg
Dimensões (CxLxA)	702 x 551 x 557 mm
Emissão de vibração	2,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	89,00 dB(A)
Potência sonora	100,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Consegue-se uma extração de pó mais eficiente utilizando uma dupla porta de recolha de pó, já disponível na série DLS111.
- Protetor de disco redesenhado para reduzir o escape das chispas.
- A bateria 40Vmáx XGT permite que LS002G tenha elevada potência, conseguindo um rendimento de elevada capacidade.
- Ligue o seu aspirador (através de AWS) para limpar a zona de trabalho. O sistema AWS conecta-se a aspiradoras compatíveis com Bluetooth.
- O design de carril dianteiro permite coloca-lo contra uma parede para maximizar o espaço de trabalho.
- Luz LED para visualizar a linha de corte.
- A mesa auxiliar (não incluída) extensível ajuda a estabilizar cortes mais longos.
- Ângulo de 48 ° à direita e à esquerda.

Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40V



191B36-3

Bateria BL4025 40V



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40V



191L29-0

Bateria BL4020 40V



191L47-8

Bateria 40V máx 5,0 Ah XGT



A-86169

Disco HM 216/30/40D



A-86468

Disco HM 216/30/80D



B-05072

Disco HM 260/30/40D Standard



B-09628

Disco HM 216/30/64D para alumínio



B-39506

Disco TCT 216X30X48T



Suporte