

SE 4000 (620045000) Aparafusadora para construções a seco
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 620045000
EAN 4007430262097



Imagem representativa

- Aparafusadora para construções a seco, fixação de placas de gesso cartonado sobre madeira e metal; também para placas de fibra de gesso em infraestruturas metálicas
- Compacta e leve para trabalho confortável com uma só mão
- Aparafusar com precisão graças ao limitador de profundidade com regulação precisa e à engrenagem de garras
- Limitador de profundidade totalmente amovível
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material

Dados técnicos**Valores característicos**

Binário máx. macio	9 Nm / 80 in-lbs
Rotações em vazio	0 - 4400 rpm
Potência nominal	600 W
Potência útil	275 W
Encabadouro	Sextavado interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sem cabo de alimentação	1.1 kg / 2.7 lbs
Comprimento do cabo	5 m / 16 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	80 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	91 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

- Batente de profundidade
- Porta-pontas magnético 1/4" (6,35 mm)
- Ponta de aparafusar Phillips 2/25 mm