ABOP 13-2 Select

Furadeira (a bateria) até 13 mm

Furadeira universal de duas velocidades (a bateria) até 13 mm com faixa de rotações ideal para aço normal e inoxidável.

N.º pedido: 7 105 03 62 00 0

Mais informação

- Redutor mecânico de 2 velocidades para uma adaptação ideal das rotações para os mais variados fins de utilização.
- Furadeira a bateria de máxima qualidade com precisão elevada de concentricidade para resultados de furação exatos.
- Motor PowerDrive sem escovas da FEIN, completamente encapsulado e protegido contra o pó com grau de eficiência 30% superior e máxima vida útil.
- Reversibilidade do sentido de rotação.
- Cabeça de accionamento em metal.
- Bucha de fixação de precisão metálica.
- Elevada precisão de concentricidade.
- Mordente da bucha de fixação de aperto automático.
- Bloqueio automático do veio e bucha simples de fixação rápida.
- Punho FEIN Sensitiv.
- Sistema electrónico de aceleração.
- Colar com 43 mm de diâmetro para uso na coluna de perfuração.
- FEIN SafetyCell Technology. Protege a bateria e a máquina contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.

Envio

- 1 bucha simples de fixação rápida em metal SUPRA SKE
- 1 mala de ferramentas em plástico
- 1 punho adicional

Equipamento

- Reversibilidade do sentido de rotação
- Sistema eletrônico de aceleração

Aplicação

Furação com broca helicoidal	★★
Abrir rosca até	★★
Escarear	★★

★ Adequado
★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio HighPower
Interface sem fio	18 V
Rotações em carga	0 - 500 / 0 - 1 500 r.p.m.
Rotações sem carga	0 - 580 / 0 - 1 760 r.p.m.
Torque em potência máxima de saída	24 / 8 Nm
Torque de parada	39 / 13 Nm
Medida de sujeição da bucha de fixação	1,5 - 13 mm
Ø de perfuração aço	13 mm
Ø de perfuração aço inoxidável	13 mm
Ø de perfuração em liga leve	16 mm
Ø de perfuração em madeira	37 mm
Abrir rosca até	M 10
Rosca no veio da ferramenta	1/2"-20 UNF
Gola de Ø	43 mm
Distância eixo-topo	23 mm

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	75 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	86 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	91 dB 3 dB
Valor de vibração 1 αhv 3 vias Incerteza de medição do valor medido Kα	2,5 m/s² 1,5 m/s²

Peso sem bateria	1,70 kg