



AGSZ 18-280 BL AS

Retífica reta sem fio

Retífica reta sem fio potente, resistente ao pó e compacta para trabalhos eficazes de corte, lixagem, rebarbagem e fresagem.

N.º pedido: 7 123 04 61 00 0

Mais informação

- > Máxima vida útil garantida com a próxima geração de motores PowerDrive sem escovas da FEIN. A carcaça do motor completamente fechada protege o motor contra poeiras cerâmicas e minerais agressivas.
- > Ideal para qualquer aplicação. Rotações ideais ajustadas a muitos abrasivos e materiais graças à pré-seleção de velocidade eletrônica e contínua.
- > Potente. Grau de eficiência 30% superior ao de motores universais equiparáveis com uma potência absorvida de 1100 Watt.
- > A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- > A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- > Acumulador de íões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- > Elevada suavidade de funcionamento e trabalho com vibrações reduzidas em virtude do motor desacoplado da caixa com apoio próprio e dos quatro amortecedores de vibrações adicionais.
- > Proteção abrangente do usuário graças ao arranque suave, à proteção contra re arranque e à proteção eletrônica contra sobrecarga.
- > Pinças de aperto inovadoras com colar circundante para proteção da peça, bem como para evitar que a chave escorregue durante a substituição da ferramenta.
- > Trabalho sem cansaço graças ao diâmetro estreito do punho, à construção compacta e ao peso reduzido com bom equilíbrio.
- > Sistema eletrônico do motor separado e protegido contra o pó na zona de prensão.
- > Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- > Área de trabalho iluminada graças à luz LED integrada.

Envio

- ✓ 1 pinça de aperto Ø 6 mm
- ✓ Chave de boca 13
- ✓ Chave de boca 17
- ✓ 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)

Equipamento

- ✓ Eletrônica do taquímetro POWERtronic
- ✓ Arranque suave
- ✓ Bloqueio de religamento
- ✓ Blockierueberwachung
- ✓ Proteção eletrônica contra sobrecarga
- ✓ Ajuste eletrônico das rotações

Aplicação

Fresar	★★
Desbastar	★★
Lixar	★★
Rebarbar	★
Cortar	★
Escovar	★

★ Adequado
★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Motor	sem escovas
Rotações sem carga	9 000 - 28 000 r.p.m.
Corpo de lixar Ø máx.	50 mm
Pinça de aperto Ø máx.	8 mm
Fresa máx. Ø	12 mm
Peso sem bateria	1,35 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA	83 dB
Incerteza de medição do valor medido KpA	3 dB
Nível de potência sonora LWA	94 dB
Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Valor de pico de som LpCpeak	97 dB
Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias	$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 9,0 m/s ²
Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	$\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 4,7 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²



Exemplos de aplicação



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

