



ASCM 18 QM Select

Furadeira-parafusadeira sem fio com 4 velocidades

Furadeira-parafusadeira sem fio de 4 velocidades com motor sem escovas e interface QuickIN MAX. Potência incondicional para furar e abrir roscas até 12 mm e furar com serras copo HM.

N.º pedido: 7 116 11 64 00 0

Mais informação

- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN, completamente encapsulado e protegido contra o pó com grau de eficiência 30% superior e máxima vida útil.
- + Acionamento totalmente metálico com 4 velocidades. Velocidades de corte ideais para furar em metal e parafusos autorroscantes.
- + Interface de acessórios QuickIN MAX para todos os acessórios QuickIN e QuickIN MAX. Troca rápida entre as aplicações.
- + Torques elevados até 90 Nm.
- + Incl. bucha de fixação totalmente metálica QuickIN (120 Nm) com mordente de fixação de metal duro e elevadas forças de aperto.
- + Rotações ideais na 4ª velocidade (3850 rpm) para diâmetros pequenos.
- + Rotações ideais na 3ª velocidade (1950 rpm) para diâmetros de 8 mm.
- + Cortar roscas em 1ª velocidade de forma potente.
- + Ajuste eletrônico do torque.
- + Parafusa 10 x 400 mm parafusos sem furação prévia.
- + 2.500 parafusamentos (5x40 mm em madeira) com uma carga de bateria (6 Ah).
- + Um carregador para todas as baterias de lítio FEIN de todas as classes de tensão.
- + O estado de carga pode ser lido diretamente na bateria.
- + FEIN SafetyCell Technology. Protege a bateria e a máquina contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + Proteção abrangente do usuário graças ao proteção contra re arranque, à proteção eletrônica contra sobrecarga e ao freio.

Envio

- + 1 bucha de fixação QuickIN (120 Nm)
- + 1 suporte para cinto
- + 1 compartimento para bits
- + 1 punho
- + 1 mala de ferramentas em plástico

Equipamento

- + Bucha de fixação amovível
- + Desligamento eletrônico de torque

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio HighPower

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora

73 dB

LpA

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB



FEIN

Interface sem fio	18 V	Nível de potência sonora LWA	84 dB
Motor	sem escovas	Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Engrenagem	4 velocidades	Valor de pico de som LpCpeak	86 dB
Interface de acessórios	QuickIN MAX	Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Rotações sem carga	400 / 800 / 1 950 / 3 850 r.p.m.	Valor de vibração 1 αhv 3 vias	αh,D 1,5 m/s ²
Binário máx. (duro/macio)	90 / 45 Nm	Incerteza de medição do valor medido Kα	1,5 m/s ²
Configurações de torque	15 + 1		
Medida de sujeição da bucha de fixação	1,5 - 13 mm		
Parafusar	10 x 400 mm		
Ø de perfuração aço	25 mm		
Ø de perfuração em madeira	50 mm		
Abrir rosca até	M 12		
Peso sem bateria	1,50 kg		
Peso sem bateria	1,50 kg		

Exemplos de aplicação

