

ASCM 18 QSW Select

Furadeira-parafusadeira sem fio com 4 velocidades

Furadeira-parafusadeira sem fio de 4 velocidades pequena e leve com motor sem escovas e interface QuickIN. Perfeita para furar e parafusar de forma universal até 8 mm.

N.º pedido: 7 116 12 64 00 0



Mais informação

- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Acionamento totalmente metálico com 4 velocidades. Velocidades de corte ideais para furar em metal e parafusos autorroscantes.
- + Interface de acessórios QuickIN para todos os acessórios QuickIN. Troca rápida entre as aplicações.
- + Flexibilidade com a interface MultiVolt da FEIN. Máquina que funciona com todas as baterias de lítio da FEIN (12 a 18 Volt).
- + Torques elevados até 40 Nm.
- + Rotações ideais na 4ª velocidade (2500 rpm) para diâmetros até 6 mm.
- + Ajuste mecânico do torque.
- + Construção compacta e leve.
- + 550 parafusamentos (5x40 mm em madeira) com uma carga de bateria (3 Ah).
- + Incl. bucha de fixação totalmente metálica QuickIN (120 Nm) com mordente de fixação de metal duro e elevadas forças de aperto.
- + Um carregador para todas as baterias de lítio FEIN de todas as classes de tensão.
- + O estado de carga pode ser lido diretamente na bateria.
- + FEIN SafetyCell Technology. Protege a bateria e a máquina contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + Proteção abrangente do usuário graças ao proteção contra re arranque, à proteção eletrônica contra sobrecarga e ao freio.

Envio

- + 1 bucha de fixação QuickIN (120 Nm)
- + 1 suporte para cinto
- + 1 compartimento para bits
- + 1 mala de ferramentas em plástico

Equipamento

- + Bucha de fixação amovível

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio HighPower

Interface sem fio

MultiVolt

Motor

sem escovas

Engrenagem

4 velocidades

Interface de acessórios

QuickIN

Rotações sem carga

400 / 700 / 1 400 / 2 500 r.p.m.

Binário máx. (duro/macio)

40 / 20 Nm

Configurações de torque

20 + 1

Medida de sujeição da bucha de fixação

1,5 - 13 mm

Parafusar

8 x 200 mm

Ø de perfuração aço

13 mm

Ø de perfuração em madeira

40 mm

Abrir rosca até

M 8

Peso sem bateria

1,20 kg

Peso sem bateria

1,20 kg

Exemplos de aplicação



