



ASB 18 Q AS

Furadeira-parafusadeira de impacto sem fio com 2 velocidades

Com motor sem escovas e interface QuickIN. Perfeito para perfurar até 13 mm em metal, pedra e alvenaria.

N.º pedido: 7 104 07 61 00 0

Mais informação

- + Redutor de metal integral com 2 velocidades e mecanismo de impacto comutável para perfuração perfeita em metal, pedra e alvenaria.
- + A maior diversidade de aplicações com o sistema FEIN QuickIN. Trabalho mais rápido em metal e madeira com apenas uma máquina.
- + Bucha de fixação de metal integral QuickIN (120 Nm) com mordentes de aperto compostos de metal duro e com elevadas forças de fixação.
- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Ajuste mecânico do torque.
- + Modelo compacto.
- + A interface AMPShare permite quase 50 % mais aparafusamentos (aprox. 1.300 Ø 5 x 40 mm em madeira) por carga de acumulador com a reconhecida qualidade FEIN. (ProCORE 4 Ah).
- + Manuseamento ergonómico e flexível devido a suporte de bits e de cinto fixados lateralmente.
- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 bucha de fixação QuickIN (120 Nm)
- + 1 suporte para cinto
- + 1 compartimento para bits
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)

Equipamento

- + Bucha de fixação amovível
- + Mecanismo de impacto comutável
- + Interface de acessórios QuickIN

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora

92,9 dB



Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE	LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	3 dB
Interface sem fio	18 V AMPShare	Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	100,9 dB
Motor	sem escovas	Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Engrenagem	2 velocidades	Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	110,0 dB
Interface de acessórios	QuickIN	Incerteza de medição do valor medido K α	3 dB
Rotações sem carga	450 / 2 000 r.p.m.		ah,D 1,4 m/s ²
Número de impactos	7 360 / 32 000 r.p.m.		ah 0,6 m/s ²
Binário máx. (duro/macio)	60 / 38 Nm		1,5 m/s ²
Configurações de torque	22 + 1		
Medida de sujeição da bucha de fixação	1,5 - 13 mm		
Parafusar	8 x 300 mm		
Ø de perfuração aço	13 mm		
Ø de perfuração em madeira	50 mm		
Ø de perfuração em pedra	13 mm		
Abrir rosca até	M 10		
Peso sem bateria	1,50 kg		

Exemplos de aplicação



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

