



ASB 18 Q AS

Furadeira-parafusadeira de impacto sem fio com 2 velocidades

Com motor sem escovas e interface QuickIN. Perfeito para perfurar até 13 mm em metal, pedra e alvenaria.

N.º pedido: 7 104 07 62 00 0

Mais informação

- + Redutor de metal integral com 2 velocidades e mecanismo de impacto comutável para perfuração perfeita em metal, pedra e alvenaria.
- + A maior diversidade de aplicações com o sistema FEIN QuickIN. Trabalho mais rápido em metal e madeira com apenas uma máquina.
- + Bucha de fixação de metal integral QuickIN (120 Nm) com mordentes de aperto compostos de metal duro e com elevadas forças de fixação.
- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Ajuste mecânico do torque.
- + Modelo compacto.
- + A interface AMPShare permite quase 50 % mais aparafusamentos (aprox. 1.300 Ø 5 x 40 mm em madeira) por carga de acumulador com a reconhecida qualidade FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Manuseamento ergonómico e flexível devido a suporte de bits e de cinto fixados lateralmente.
- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 bucha de fixação QuickIN (120 Nm)
- + 1 compartimento para bits
- + 2 Acumulador de iões de lítio GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 suporte para cinto
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS

Equipamento

- + Bucha de fixação amovível
- + Interface de acessórios QuickIN
- + Mecanismo de impacto comutável

Dados técnicos

DADOS GERAIS

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO



FEIN

Tensão da bateria	18 V	Nível de pressão sonora LpA	92,9 dB
Capacidade da bateria	5 Ah	Incerteza de medição do valor medido KpA	3 dB
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE	Nível de potência sonora LWA	100,9 dB
Interface sem fio	18 V AMPShare	Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Motor	sem escovas	Valor de pico de som LpCpeak	110,0 dB
Engrenagem	2 velocidades	Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Interface de acessórios	QuickIN	Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias	ah,D 1,4 m/s ²
Rotações sem carga	450 / 2 000 r.p.m.	Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	ah 0,6 m/s ²
Número de impactos	7 360 / 32 000 r.p.m.	Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²
Binário máx. (duro/macio)	60 / 38 Nm		
Configurações de torque	22 + 1		
Medida de sujeição da bucha de fixação	1,5 - 13 mm		
Parafusar	8 x 300 mm		
Ø de perfuração aço	13 mm		
Ø de perfuração em madeira	50 mm		
Ø de perfuração em pedra	13 mm		
Abrir rosca até	M 10		
Peso sem bateria	1,50 kg		

Exemplos de aplicação



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

