



ASCD 18-300 W2 AS

Parafusadeira de impacto sem fio

Até no máx. 290 Nm com motor sem escovas e ajuste do binário em 6 níveis. Para aparafusamentos métricos até M18.

N.º pedido: 7 115 10 61 00 0

Mais informação

- + Para trabalhos extremamente precisos: a ASCD 18-300 W2 AS com ajuste eletrónico do binário em 6 níveis evita a quebra das cabeças dos parafusos.
- + Adaptador VARIO de 1/2" desenvolvido pela FEIN, disponível comercialmente, adequado para todos os acessórios VARIO para perfurar, escarear, abrir roscas, recortar e limpar roscas de passagem até M18 de modo fácil e mecanizado. Transforma a aparafusadora de percussão numa máquina de abrir roscas e amplia assim a aplicação de trabalho para incluir toda uma máquina adicional.
- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Encaixe quadrado de 1/2" para o encaixe de chaves de caixa de impacto.
- + Parafusos métricos até M18 (8.8).
- + Torque 10% superior na rotação à esquerda para soltar parafusos extremamente apertados.
- + Robusto acionamento de impacto totalmente metálico.
- + Proteção contra contato na cabeça de acionamento.
- + Até 600 aparafusamentos (M18) com uma carga de acumulador (ProCORE 4 Ah).
- + Modelo compacto.
- + Manuseamento ergonómico e flexível devido a suporte de bits e de cinto fixados lateralmente.
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 suporte para cinto
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)
- + 1 compartimento para bits

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio ProCORE

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora

99,2 dB

LpA

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB



FEIN

Interface sem fio	18 V AMPShare	Nível de potência sonora LWA	107,2 dB
Motor	sem escovas	Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Rotações sem carga	0 - 1700 r.p.m.	Valor de pico de som LpCpeak	121,5 dB
Número de impactos	0 - 3400 r.p.m.	Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Torque máx.	290 Nm	Valor de vibração 1 αhv 3 vias	αh 15,0 m/s ²
Configurações de torque	6	Incerteza de medição do valor medido Kα	1,5 m/s ²
Encaixe da ferramenta	1/2" Quadriculado externo		
Parafuso métrico máx.	M18 (8.8)		
Parafuso para madeira Ø	8 x 300 mm		
Peso sem bateria	1,20 kg		




Exemplos de aplicação



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

