



ASCD 18-1000 W34 AS

Parafusadeira de impacto sem fio

Até no máx. 1050 Nm com motor sem escovas e ajuste do binário em 6 níveis. Para aparafusamentos métricos até M27.

N.º pedido: 7 115 12 62 00 0

Mais informação

- + Para trabalhos extremamente precisos: a ASCD 18-1000 W34 AS com ajuste eletrónico do binário em 6 níveis evita a quebra das cabeças dos parafusos.
- + Adaptador de 3/4" VARIO desenvolvido pela FEIN, disponível comercialmente. Adequado para todos os acessórios VARIO para perfurar, escarear, abrir roscas, recortar e limpar roscas de passagem até M30 de modo fácil e mecanizado. Transforma a aparafusadora de percussão numa máquina de abrir roscas e amplia assim a aplicação de trabalho para incluir toda uma máquina adicional.
- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Quadrado externo de 3/4" para encaixe de chaves de caixa de impacto.
- + Torque elevado até 1050 Nm para apertar e desapertar parafusos até M27.
- + Torque de desaperto máximo de 1500 Nm em rotação à esquerda.
- + Robusto acionamento de impacto totalmente metálico.
- + Até 600 aparafusamentos (M27) com uma carga de acumulador (ProCORE 8,0 Ah).
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.

Envio

- + 1 suporte para cinto
- + 2 packs de acumuladores ProCORE 18 V 8,0 Ah
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-BOXX 136)
- + 1 compartimento para bits
- + 1 carregador rápido GAL18 V-160 AS

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Capacidade da bateria

8 Ah

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio ProCORE

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

96,7 dB

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora

104,7 dB



FEIN

Interface sem fio	18 V AMPShare
Motor	sem escovas
Rotações sem carga	0 - 1 800 r.p.m.
Número de impactos	0 - 2 200 r.p.m.
Torque máx.	1 050 Nm
Configurações de torque	6
Encaixe da ferramenta	3/4" Quadriculado externo
Parafuso métrico máx.	M27 (8.8)
Parafuso para madeira Ø	12 x 600 mm
Peso sem bateria	3,10 kg

LWA
 Incerteza de medição do valor medido KWA

3 dB

Valor de pico de som
 LpCpeak
 Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

121,3 dB

3 dB

Valor de vibração 1 αhv 3
 vias
 Incerteza de medição do valor medido Kα

ah 15,7 m/s²

1,5 m/s²

Exemplos de aplicação



Powered by BOSCH

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

