

MULTIMASTER MM 700

Max Top



Ferramenta oscilatória - MM 700

Nosso melhor MultiTool para o mais rápido progresso de trabalho em trabalhos de acabamento e renovação com 60 acessórios – para serrar madeira, metal e plásticos, remover azulejos, cortar juntas de silicone e alcatifas, retirar restos de cola e desbastar cimento-cola.

N.º pedido: 7 229 68 61 00 0

Mais informação

- > Sistema antivibrações: trabalho sempre seguro e agradável graças às vibrações mínimas e ao excelente isolamento acústico.
- > Encaixe de ferramenta StarlockMax: maior progresso de trabalho e precisão superior em virtude da transmissão de energia 100% sem perdas.
- > QuickIN: troca de ferramenta em menos de 3 segundos graças ao sistema de aperto rápido patenteado FEIN sem ferramenta.
- > Mercê do encaixe de ferramenta StarlockMax, você tem acesso a cerca de 180 acessórios da FEIN nas classes de potência Starlock, StarlockPlus e StarlockMax.
- > Motor de alta potência FEIN de 450 W: motor de alta potência seguro em utilização prolongada e protegido contra sobrecarga com elevada porcentagem de cobre para velocidade de corte e progresso de trabalho máximos.
- > Gerador taquimétrico: rotações constantes mesmo sob carga e regulação eletrônica contínua das rotações.
- > Engrenagem metálica: elevada capacidade de carga e máxima vida útil, uma vez que todas as peças da engrenagem são fabricadas em metal.
- > Interface mecânica: para operação estacionária no suporte para mesa ou coluna de perfuração ou para fixação do limitador de profundidade.
- > Cabo industrial: grande raio de ação graças ao cabo de borracha de 5 metros com fios de pequeno diâmetro e qualidade industrial.

Envio

- ✓ 2 lâminas de serra E-Cut Standard curved (35 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra E-Cut Precision BIM (35 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra E-Cut Long-Life (10 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra E-Cut Long-Life (32 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra em HM (Ø 75 mm)
- ✓ 1 Espátula
- ✓ 1 lâmina multifunções
- ✓ cada com 10 folhas de lixa, perfuradas (grão 60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 mala de ferramentas em plástico
- ✓ 2 lâminas de serra E-Cut Standard curved (65 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra E-Cut Precision BIM (35 mm)
- ✓ 2 lâminas de serra E-Cut Long-Life (35 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra E-Cut Long-Life (42 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra segmentada (Ø 85 mm)
- ✓ 1 grossa de metal duro (forma triangular)
- ✓ 1 Lâmina de corte, fungiforme
- ✓ 1 placa de lixar perfurada
- ✓ 1 Dispositivo de aspiração

Equipamento

- ✓ Interface mecânica



FEIN

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	450 W
Potência efectiva	250 W
Oscilações	10 000 - 19 500 r.p.m.
Encaixe da ferramenta	StarlockMax
Troca de ferramenta	QuickIN
Amplitude	2 x 2,0°
Cabo com ficha	5 m
Peso segundo a EPTA	1,60 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	85 dB 3 dB
--	---------------

Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	96 dB 3 dB
---	---------------

Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	97 dB 3 dB
---	---------------

Exemplos de aplicação

