



ABH 18-26 AS

Martelos perfuradores de bateria

Com SDS Plus e uma energia de impacto de 2,6 J para perfurar em betão até 26 mm.

N.º pedido: 7 140 03 62 00 0

Mais informação

- + O potente motor sem escovas proporciona uma energia de impacto de 2,6 joules, assegurando um rápido progresso de perfuração e uma elevada taxa de remoção.
- + Monitorização de contragolpes com bloqueio da função de percussão rápido inteligente, em caso de contragolpes repentinos do martelo perfurador, para proteção ideal do utilizador.
- + Electronic Precision Control (EPC) com aumento lento da velocidade de trabalho para manuseio e controlo perfeitos em materiais sensíveis e superfícies desafiadoras.
- + Controlo simples e preciso das rotações através do interruptor acelerador.
- + Trabalho sem cansaço graças ao formato compacto e às vibrações reduzidas.
- + Alteração da posição do cinzel (Vario-Lock) – fixação do cinzel em 36 posições para obter a posição de trabalho ideal.
- + Área de trabalho iluminada graças à luz LED integrada.
- + Se a ferramenta de aplicação encravar ou ficar presa, o acionamento para o veio da broca é interrompido.
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + Acumulador de iões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e “Electronic Cell Protection” (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 punho
- + 1 pano para máquinas
- + 2 Acumulador de iões de lítio GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 limitador de profundidade
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Capacidade da bateria

5 Ah

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora

88 dB

LpA

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB

Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE	Nível de potência sonora LWA	99 dB
Interface sem fio	18 V AMPShare	Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Motor	sem escovas	Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias	$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s ²
Rotações sem carga	0 - 980 r.p.m.	Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	$\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s ²
Número de impactos	0 - 4 350 r.p.m.	Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²
Energia de impacto	2,6 J		
Encaixe da ferramenta	SDS-plus		
Ø de furo em concreto	26 mm		
Ø de furo em alvenaria	68 mm		
Ø de perfuração aço	13 mm		
Ø de perfuração em madeira	30 mm		
Peso sem bateria	3,20 kg		

Exemplos de aplicação



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



