



CG 15-125 BLP

Rebarbadora compacta Ø 125 mm

N.º pedido: 7 222 76 60 00 0

Mais informação

- > Cabo industrial H07, 4m comprimento.

Envio

- ✓ 1 resguardo
- ✓ 1 punho anti-vibrações
- ✓ 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- ✓ 1 chaves

Equipamento

- ✓ Travão
- ✓ Bloqueio de religamento
- ✓ Proteção eletrônica contra sobrecarga
- ✓ Dispositivo de homem morto "AutoStop"
- ✓ Arranque suave
- ✓ Blockierueberwachung
- ✓ Ajuste eletrônico das rotações
- ✓ Controle de recuo



Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



★ Adequado

★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	1 500 W
Potência efectiva	1 050 W
Rotações sem carga	3 800 - 9 000 r.p.m.
Disco abrasivo Ø	125 mm
Elást. Ø do prato de apoio	125 mm
Flange	M 14
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	2,20 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	86 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	97 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	102 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	5,1 m/s ² 1,7 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação

