



CG 15-125 BL Inox

Rebarbadora compacta Ø 125 mm

N.º pedido: 7 222 86 60 00 0

Mais informação

- > Cabo industrial H07, 4m comprimento.

Envio

- ✓ 1 resguardo
- ✓ 1 punho anti-vibrações
- ✓ 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- ✓ 1 chaves

Equipamento

- ✓ Travão
- ✓ Bloqueio de religamento
- ✓ Proteção eletrônica contra sobrecarga
- ✓ Controle de recuo
- ✓ Arranque suave
- ✓ Blockierueberwachung
- ✓ Ajuste eletrônico das rotações



Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



- ★ Adequado
- ★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	1 500 W
Potência efectiva	1 050 W
Rotações sem carga	2 800 - 7 000 r.p.m.
Disco abrasivo Ø	125 mm
Elást. Ø do prato de apoio	125 mm
Flange	M 14
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	2,30 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA	86 dB
Incerteza de medição do valor medido KpA	3 dB
Nível de potência sonora LWA	97 dB
Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Valor de pico de som LpCpeak	101 dB
Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias	4,2 m/s ²
Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	2,1 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação

