



## CG 15-150 BLP

Rebarbadora compacta Ø 150 mm

N.º pedido: 7 222 77 60 00 0

### Mais informação

- > Cabo industrial H07, 4m comprimento.

### Envio

- ✓ 1 resguardo
- ✓ 1 punho anti-vibrações
- ✓ 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- ✓ 1 chaves

### Equipamento

- ✓ Travão
- ✓ Bloqueio de religamento
- ✓ Proteção eletrônica contra sobrecarga
- ✓ Dispositivo de homem morto "AutoStop"
- ✓ Arranque suave
- ✓ Blockierueberwachung
- ✓ Ajuste eletrônico das rotações
- ✓ Controle de recuo

## Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



- ★ Adequado
- ★★ Muito adequado

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

Consumo nominal	1 500 W
Potência efectiva	1 050 W
Rotações sem carga	2 800 - 7 000 r.p.m.
Disco abrasivo Ø	150 mm
Elást. Ø do prato de apoio	150 mm
Flange	M 14
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	2,40 kg

### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	86 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	97 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	101 dB 3 dB
Valor de vibração 1 $\alpha_{hv}$ 3 vias	4,2 m/s <sup>2</sup>
Valor de vibração 2 $\alpha_{hv}$ 3 vias	1,7 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição do valor medido K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exemplos de aplicação

