



CCG 18-115-10 PD-SEC AS

Rebarbadora sem fio PROTAGO Ø 115 mm

Potente rebarbadora sem fio com conceito de operação único para um trabalho especialmente seguro.

N.º pedido: 7 122 06 61 00 0

Mais informação

- > Proteção máxima do utilizador graças à combinação de inúmeras características de segurança.
- > Redução dos acidentes que costumam ser causados por uso indevido ou negligência.
- > Potência ideal, manuseamento seguro, ergonomia perfeita e operação simples em cada situação de trabalho.
- > Proteção abrangente do utilizador graças à operação a duas mãos com AutoStop (dispositivo de homem-morto) e ao punho adicional de montagem permanente, resguardo não amovível, bem como monitorização de contragolpes (Kickback), arranque suave, bloqueio de religamento, proteção eletrónica contra sobrecarga e função de travagem.
- > Condução segura em todas as situações de trabalho graças ao punho adicional regulável em 6 posições.
- > Tempo de preparação reduzido graças a opções de montagem e regulação sem ferramentas, como, por exemplo, ajuste do resguardo, montagem da cobertura para trabalhos de cortar ou substituição dos materiais de consumo por meio da porca de bloqueio rápido.
- > Trabalho sem cansaço graças ao diâmetro estreito do punho, à construção compacta e ao peso reduzido com bom equilíbrio.
- > Os motores sem escovas FEIN PowerDrive de eficácia comprovada e extremamente fiáveis garantem a máxima vida útil.
- > Potente. 30 % mais eficiente do que motores universais equiparáveis com uma potência de 1080 Watt.
- > Motor isento de manutenção com aletas de arrefecimento inovadoras para uma dissipação de calor ideal incluindo o monitoramento da temperatura.
- > Elevada suavidade de funcionamento e trabalho com vibrações reduzidas em virtude do motor desacoplado da caixa com apoio próprio e dos quatro amortecedores de vibrações adicionais.
- > Ideal para qualquer aplicação. Rotações ideais ajustadas a muitos abrasivos e materiais graças à pré-seleção de velocidade eletrónica e contínua.
- > Proporciona a mesma potência que uma rebarbadora com fios com 1080 Watt.
- > O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.
- > Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- > A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- > A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.

> A caixa do motor completamente fechada protege o motor contra poeiras agressivas de origem cerâmica e mineral. Sistema eletrónico do motor com proteção contra poeiras em separado, na área do punho.

> Acumulador de iões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.

Envio

- ✓ 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- ✓ 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)
- ✓ 1 chaves

Equipamento

- ✓ Travão
- ✓ Blockierueberwachung
- ✓ Ajuste eletrónico das rotações
- ✓ Arranque suave
- ✓ Proteção eletrônica contra sobrecarga
- ✓ Dispositivo de homem morto "AutoStop"



Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



Matear



★ Adequado

★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio ProCORE

Interface sem fio

18 V AMPShare

Motor

sem escovas

Rotações sem carga

2 500 - 8 500 r.p.m.

Disco abrasivo Ø

115 mm

Elást. Ø do prato de apoio

115 mm

Flange

M 14

Peso sem bateria

2,30 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

80 dB

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

91 dB

Incerteza de medição do valor medido KWA

3 dB

Valor de pico de som
LpCpeak

94 dB

Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3
vias

7,7 m/s²

Valor de vibração 2 α_{hv} 3
vias

1,8 m/s²

Incerteza de medição do
valor medido K α

1,5 m/s²

Exemplos de aplicação



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

