

CCG 18-125-15 AS

Esmerilhadeira sem fio Ø 125 mm

Potente rebarbadora sem fio com a mesma potência de um aparelho com fio equiparável com 1500 W, para trabalhos eficientes de cortar, lixar e rebarbar.

N.º pedido: 7 122 09 61 00 0



Mais informação

- > Potente rebarbadora sem fio com motor sem escovas, que, especialmente em combinação da tecnologia sem fio ProCORE 18 V, tem dado provas nas aplicações industriais e altamente exigentes.
- > Proteção abrangente do utilizador graças ao arranque suave, ao bloqueio de religamento, à monitorização de contragolpes (Kickback), à proteção eletrónica contra sobrecarga, à monitorização de quedas e aos travões.
- > Fácil de usar: graças ao ajuste manual através do campo de operação intuitivo, as rotações são ajustadas na perfeição a uma grande seleção de abrasivos e materiais.
- > Fixação segura em todas as aplicações graças à zona de prensão antiderrapante.
- > Tempos de equipamento reduzidos mercê do resguardo ajustável sem ferramenta e da porca de aperto rápido.
- > Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- > A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- > A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- > Acumulador de íões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- > O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- ✓ 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- ✓ 1 resguardo
- ✓ 1 capa protetora
- ✓ 1 Flange interior
- ✓ 1 punho anti-vibrações
- ✓ 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)

Equipamento

- ✓ Travão
- ✓ Arranque suave
- ✓ Proteção eletrônica contra sobrecarga
- ✓ Eletrônica do taquímetro POWERtronic
- ✓ Bloqueio de religamento
- ✓ Ajuste eletrônico das rotações



Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



★ Adequado

★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio ProCORE

Interface sem fio

18 V AMPShare

Motor

sem escovas

Rotações sem carga

3 400 - 9 800 r.p.m.

Disco abrasivo Ø

125 mm

Elást. Ø do prato de apoio

125 mm

Flange

M 14

Peso sem bateria

2,30 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

92 dB

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

81 dB

Incerteza de medição do valor medido KWA

3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias

4 m/s²

Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias

1,5 m/s²

Incerteza de medição do valor medido K α

1,5 m/s²

Exemplos de aplicação



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

