



Bomba com alavanca

SRL 355-955 mm-18 l/min

Item number: 13 055
EAN: 4103810130557
Discount group: A

Dados técnicos

Potência de fluxo (l/rotação): 0,3
 Potência de fluxo com 60 rotações/min;
 líquido bombeado gasóleo (l/min): 18
 Líquidos bombeados: materiais autolubrificantes e não agressivos:
 óleo de aquecimento, diesel, petróleo,
 refrigerante (sin diluir), limpia parabrisas (sin
 diluir); manutenção de máquinas: fluido
 hidráulico, fluido de corte, óleo de transmissão,
 óleos até SAE 90

Utilização: recipiente para 60/200/220 l
 Aplicação: para encher contentores de medição, copos
 medidores, latas de abastecimento, bidões e
 máquinas

Descarga: tubo curvo de descarga

Comprimento tubo de sucção de três
 partes (mm): 355 - 955

Parafuso para barril: G 2" macho

Material da carcaça da bomba: zinco fundido resistente ao impacto ZL 410
 prateado

Cor manivela: azul

Cor da carcaça: azul

Peso (kg): 2,371

Especificação

- Tubo telescópico de sucção (13 094) com comprimento ajustável (de 355 até 955 mm)
- Com filtro de sucção (13 097 003)
- Adaptador de barril G 2" (04 464 001)
- Tubo curvo de descarga (81 112)

Características Especiais

- Operação da manivela suave
- A bomba oferece um posicionamento contínuo de 360°
- Tubo telescópico ajustável, i.e. tubo de sucção de 355 mm até 955 mm
- Montagem, comissionamento e mudança de contentores sem ferramentas
- Produzidas com máquinas CNC para um melhor rendimento da bomba
- Caixa da bomba resistente ao impacto
- Vedação dos diferentes elementos, efetuada exclusivamente através de vedantes
- Completamente desmontável - fácil de limpar
- Peças sobressalentes disponíveis por 10 anos
- In 4 Farbvarianten lieferbar
- Variantes: mangueira de distribuição 2 m (13 056); mangueira de distribuição 2 m e medidor (13 057)
- 3 anos de garantia na utilização do cesto de sucção fornecido (sem peças de desgaste)

Embalagem

Dimensões CxLxA (mm): 390 x 245 x 125

Peso incluindo embalagem (kg): 2,838

Unidade de embalagem : 1,0

