

Referência	0 600 910 300
Código de barras	3165140716826



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	695 x 800 x 490 mm
Tensão, elétrica	400 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.

Dados técnicos

Pressão máx.	160 bar
Potência de entrada nominal	4.000 W
Pressão de serviço	150 bar
Temperatura máx. de admissão	50 °C
Comprimento do cabo	5 m
Comprimento da mangueira	15 m
Peso (sem acessórios)	41 kg
Fluxo máx.	13.3 l/min
Sistema de bombas	Placa oscilante
Êmbolo	Aço inoxidável triplo com revestimento de cerâmica
Tipo de motor	Indução
Corrente trifásica	400 V, 3 fases

Informação de vendas

Posicionamento

- Resistente e extremamente robusto

Benefícios para o utilizador

- Confortável: fácil de transportar
- Profissional: design robusto para uma manuseabilidade estável em ambientes de trabalho difíceis
- Potência excepcional: graças à eficaz combinação de um fluxo rápido e uma pressão elevada

