

flexCAT 378 EOT-PRO – Aspirador especial para a indústria com filtro de óleo para aspirar líquidos de refrigeração, óleos e limalhas em grandes quantidades

- ▶ Para aspirar líquidos, limalhas e outras partículas sólidas. Para aspirar lubrificantes de refrigeração, líquidos com elevado conteúdo de óleo e limalhas de **metal grossas**
- ▶ Filtro removível para descartar separadamente as aparas de metal
- ▶ Bujão para drenar os líquidos
- ▶ Todos os motores com bobinagem de cobre e protecção
- ▶ Para limpeza altamente exigente na indústria metalúrgica
- ▶ Vedação especial entre a cabeça e o depósito resistente a óleo e resíduos químicos sem perda de flexibilidade
- ▶ Mangueira resistente a óleos e torções
- ▶ O reservatório em aço inox é resistente às limalhas metálicas afiadas
- ▶ Ligação da mangueira localizada na lateral para maior desempenho de aspiração
- ▶ Engate da mangueira flexível com fecho prevenindo que se solte acidentalmente do depósito durante a operação
- ▶ Design da tampa ergonómico com gancho para cabo
- ▶ Sistema de flutuadores para alerta quando o reservatório está cheio de líquidos
- ▶ Motores com filtro de ruído, assegurando uma operação mais silenciosa
- ▶ Aspiradores de 3 motores com interruptores individuais permitindo ao operador decidir a potência utilizada, adequada ao trabalho. Este sistema garante grandes poupanças no consumo de energia

SUCESSO DE VENDAS



Tomada para aparelhos elétricos e iniciação automática



Entre o depósito e a cabeça encontra-se um filtro de óleo integrado



Depósito em aço inoxidável é resistente às aparas de metal afiadas

Acessório opcional flexCAT 378 EOT-PRO



Filtro de substituição
Cód.: 7010316

flexCAT 378 EOT-PRO

Dados técnicos	flexCAT 378 EOT-PRO
Tipo de aspirador	Sólidos/Líquidos
Potência máxima	3300 W
Caudal	10.750 l/min
Volume do depósito	78 l
Ø / Comprimento da mangueira	38 mm / 4 m
Nº de motores	3
Refrigeração do motor	Bypass
Emissão sonora	76 dB(A)
Ligação elétrica	230 V ~50 Hz
Comprimento do cabo	8,5 m
Pressão negativa	245 mbar
Material do depósito	Aço inox
Dimensões (C x L x A)	635 x 58 x 1030 mm
Peso	34 kg



Equipamento:

- > Tubos de sucção em aço cromado conectáveis
- > Escova de piso em metal com borrachas de substituição
- > Ponteira plana de aço cromada
- > Mangueira resistente a óleo 4 m