

Husqvarna K 770 VCA

A Husqvarna K 770 VAC é uma cortadora elétrica leve para corte a seco e tem a potência e todas as qualidades da K 770 padrão, ao mesmo tempo em que adiciona o benefício da extração de poeira. Com uma mangueira de 2 polegadas fácil de conectar, o pó é efetivamente transportado para um extrator de pó externo. A K 770 VAC tem uma impressionante profundidade máxima de corte de 122 mm, muito próxima à de uma máquina de 14". Adequado com um aspirador de pó Husqvarna S 26.

- ✿ Profundidade **122 milímetros** de corte, max
- ✿ Diâmetro do **300 milímetros** disco, máx.
- Potência de **3,7 kW** saída

Número do artigo : POWER CUTTER K 770

VAC 12" | 1" / 20mm - 967 86 07-01



CARACTERÍSTICAS

Quer ver mais detalhes? Saiba mais sobre o produto, explorando as suas características e vantagens.



Fácil de conectar

A mangueira de 2" é facilmente conectada a um extrator de pó externo.



Corte eficaz

O potente motor combinado com o aspirador de pó externo permite um desempenho superior de corte a seco.

Profundidade de corte maximizada

O redutor integrado, o posicionamento da polia e o flange de 60 mm permitem uma profundidade de corte de 123 mm, muito próxima à de uma máquina de 14".



Proteção inteligente e eficaz

As proteções dobráveis duplas permitem um melhor manuseio do pó e dobram-se na proteção da lâmina durante a operação.



- Fácil e ótimo ajuste da Correia.
- Leve e potente
- Braço de corte resistente
- Intervalos de manutenção prolongados
- EasyStart
- Vibrações excepcionalmente baixas
- Arranque prático
- Filtro de ar livre de manutenção
- Maior potência com menos consumo
- Desempenho otimizado do motor.
- Fácil de mudar de posição protetor de lâmina
- Ajustável a múltiplos eixos de disco
- Menor nível de emissões e consumo de combustível

- Retardo do disco de corte
- Motor de arranque livre de manutenção
- Desgaste reduzido
- Cortes rentes a paredes ou pisos
- Sistema anti vibração
- DuraStarter™
- Correia Poly-V
- SmartCarb™
- Asfalto
- Blocos, bermas e blocos de pedras de pavimentos
- Enterrar cabos
- Pavimentos e paredes
- Eixo da lâmina e rolamentos

ESPECIFICAÇÕES

Motor

Potência de saída	3.7 kW
Cilindrada	73.5 cm³
Intervalo do elétrodo	0.5 mm
Cilindros	1
Tempos do motor	Motor de 2 tempos
Exhaust emissions (CO2 EU V)	711 g/kWh

Dimensões

Dimensões do produto, comprimento	726 mm
Dimensões do produto, largura	221 mm
Dimensões do produto, altura	408 mm
Peso	11 kg

Vibrações

Vibração no punho esquerdo	4.0 m/s²
Vibração no punho direito	2.8 m/s²

Equipamento de corte

Profundidade de corte, max	122 mm
Diâmetro do disco, máx.	300 mm
Diâmetro da ferramenta de centragem	20/25,4 mm
Espessura do disco, máx.	4 mm
Velocidade periférica, máx.	50 m/s

Som e ruído

Nível de potência sonora, garantido (LWA)	115 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	98 dB(A)