

PERFURAÇÃO DE BETÃO

Husqvarna DMS 240

**POTÊNCIA NOMINAL DE ENTRADA**

2.4 kW

PESO

20.4 kg

DIÂMETRO COROA DIAMANTADA, MAX

250 mm

COMPRIMENTO DO PERCURSO, MAX

685 mm

MOTOR DE PERFURAÇÃO DMS 240 220-240 V | 1-ph | 50 Hz | EU
Art. n.º: 965 17 36-03

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O DMS 240 é um motor de perfuração elétrico com sistema de suporte incluído utilizado para as mais diversas aplicações. Este é o sistema mais potente da nossa linha de motores de perfuração com suporte. É o sistema ideal para perfurações médias em paredes, pisos e tetos com diâmetros até 250 mm. A coluna inclina com facilidade e o apoio traseiro permite uma perfuração com segurança e estabilidade, o que economiza tempo na preparação e reduz o esforço do corpo. Esse sistema pode ser utilizado para a perfuração de dutos de ventilação, canalizações, canos de evacuação de resíduos, barreiras e sinalizações.

VELOCIDADE DE ARRANQUE ÓPTIMO

Suporte com engrenagem simples e...



PLACA DE BASE DE FÁCIL UTILIZAÇÃO

Placa de base leve, feito de alumínio com base d...



PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS

Aumenta a produtividade e prolonga a vida útil d...



TODAS AS ESPECIFICAÇÕES

DMS 240

DMS 240 220-240 V | 1-PH | 50 HZ | EU

965 17 36-03

MOTOR

Potência nominal de entrada	2,4 kW
Corrente nominal	10 A
Frequência	50 Hz
Tensão	220-240 V
Fases	1 ph
Fonte de alimentação	Com fios

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

Diâmetro recomendado da coroa diamantada, mín.	0 mm
Diâmetro coroa diamantada, max	250 mm
Refrigerante	Húmido

TRANSMISSÃO

Número de velocidades	2
-----------------------	---

ESPECIFICAÇÕES

Conetor de água	G 1 / 4"
Pressão de água, máx.	8 bar
Rosca do fuso, interior	G 1/2"
Rosca do fuso, exterior	1 1/4" 7 UNC
Ângulo	0-60°
Column installation	Tilttable

DIMENSÕES

Dimensões do produto, comprimento	545 mm
Dimensões do produto, largura	266 mm
Dimensões do produto, altura	1 052 mm
Peso	20,4 kg

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora, garantido (LWA)	107 dB(A)
Nível de potência sonora, medido	106 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	90 dB(A)

FERRAMENTAS DIAMANTADAS

OURO

COROAS
DIAMANTADAS

ELITE-DRILL D1405

42 variantes

Diâmetro

52 - 350 mm

Conexão da coroa

1 1/4" / CR128

Comprimento do núcleo, mm

500 mm

Refrigerante

Húmido

OURO

COROAS
DIAMANTADAS

ELITE-DRILL D1510 Z-EDGE

37 variantes

Diâmetro

82 - 350 mm

Conexão da coroa

1 1/4" / CR128

Comprimento do núcleo, mm

500 mm

Refrigerante

Húmido

OURO

COROAS
DIAMANTADAS

ELITE-DRILL D1420

71 variantes

Diâmetro

16 - 350 mm

Conexão da coroa

1 1/4" / CR128

Comprimento do núcleo, mm

500 mm

Refrigerante

Húmido

PRATA

COROAS
DIAMANTADAS

VARI-DRILL D20

34 variantes

Diâmetro

18 - 300 mm

Conexão da coroa

1 1/4" / 1 1/4"-7

Comprimento do núcleo, mm

450 / 500 mm

Refrigerante

Húmido/seco

PRODUTOS E ACESSÓRIOS RELACIONADOS

NOVO

PRODUTOS A
BATERIA

WT 15i

3 variantes

Battery eco system

BLi-X

Pressão de água, máx.

0,9 bar

Capacidade do reservatóri...

15 l

Mangueira, comprimento

3 mDEPÓSITOS DE
ÁGUA

WT 10MP

Capacidade do reservatóri...

10 l

Peso

2,35 kg

ACESSÓRIOS

VP 200

Acessórios para

Coroas diamantadasDEPÓSITOS DE
ÁGUA

WT2GO

Water pressure, min

0,5 bar

Pressão de água, máx.

0,7 bar

Capacidade do reservatóri...

14 l

Mangueira, comprimento

3 m