

Husqvarna PG 450

A PG 450 é uma polidora de superfície planetária de fácil uso. Ela é ideal para diversas aplicações, como a remoção de revestimentos e para o polimento de betão. Ela também pode ser utilizada com o sistema HiPERFLOOR® Husqvarna. Com sua largura de polimento de 450 mm, ela é excelente para áreas menores e de difícil acesso e também para áreas com superfícies mais largas. Ela é ideal para ser alugada para aplicações profissionais e semiprofissionais devido aos seus muitos benefícios de autoajuste. Por ser monofásica é mais adequada para aplicações industriais e domésticas. Ela pode ser facilmente dobrada e dividida sem as ferramentas para o transporte e armazenamento.



● Potência de **1.54 kW**

saída

(classificação do
fabricante)

⊕ Trituração **450 mm**

largura

● Fases **1**

Número do artigo : POLITRIZ DE PISO PG

450 220-240V | 1-ph | 50 Hz | EU | 2-pin -

967 64 86-01

CARACTERÍSTICAS

Quer ver mais detalhes? Saiba mais sobre o produto, explorando as suas características e vantagens.



Alta versatilidade

A rotação planetária, a fase única e a compatibilidade com o sistema HiPERFLOOR® tornam esta máquina altamente versátil.



Fácil de transportar e montar

Além de ser leve, a máquina pode ser colocada facilmente em qualquer veículo, graças a seu design compacto com estrutura dobrável e partes desmontáveis.

Facilidade de uso

A velocidade é fixa e não é necessário realizar ajustes. A máquina também conta com um painel de controle fácil de usar com proteção contra sobrecargas.



Controle eficiente da poeira

A cobertura flutuante autoajustável com escovas segue a superfície e oferece uma vedação hermética para evitar a entrada de poeira no ambiente de trabalho.



- Mudança rápida das ferramentas
- Ergonomic working position

- Contador de horas
- Redi Lock®

ESPECIFICAÇÕES



Motor

Corrente nominal	13 A
Tensão	220-240 V
Fases	1
Pinos	2-pin
Frequência	50 Hz



Dimensões

Dimensões do produto, comprimento	1320 mm
Dimensões do produto, largura	480 mm
Dimensões do produto, altura	1150 mm
Peso	109 kg

Outros

Trituração largura	450 mm
Diâmetro mó de desbaste	180 mm
Velocidade min. mó de desbaste	0 rpm
Velocidade max. mó de desbaste	705 rpm
Pressão de trituração, máx.	59 kg
Direção de rotação	One Direction
Número de disco de desbaste	3