

0 600 8B8 303 – UniversalChain 35

| | |
|----------------------------|---------------|
| Referência | 0 600 8B8 303 |
| Código de barras | 4059952608129 |
| 1 corrente de serra, 35 cm | ✓ |
| Barra de condução | ✓ |
| Caixa de cartão | ✓ |
| Cobertura de corrente | ✓ |



Dados técnicos**Dados técnicos**

| | |
|---------------------------------------|---|
| Potência motor | 1.800 W |
| Comprimento da barra da corrente | 35 cm |
| Diâmetro de corte | 300 mm |
| Velocidade da corrente | 12 m/s |
| Espessura dos elos de tração | 1,1 mm |
| Corrente | Corrente Oregon |
| Lubrificação automática | Sim |
| Número de elos de tração | 52 |
| Dimensões da ferramenta (C x L x A) | 570 x 268 x 213 mm |
| Peso (incl. corrente e barra) | 4,2 kg |
| for POD only (do not show on website) | ✓ |
| Tensão | 0 V |
| Peso incl. embalagem | 5,23 kg |
| Nível de ruído | Valores de medição para ruído apurados em conformidade com 2000/14/CE. O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB. |
| Dimensões da embalagem (comprimento) | 563 mm |
| Dimensões da embalagem (largura) | 263 mm |
| Dimensões da embalagem (altura) | 211 mm |
| Dimensões da embalagem (C x L x A) | 563 x 263 x 211 mm |

Funções

| | |
|-------------------------|---|
| Sistema SDS | ✓ |
| Lubrificação automática | ✓ |
| Quick Stop | ✓ |

Informações sobre ruído/vibrações

| | |
|--------------------------|-----------|
| Nível de pressão sonora | 94 dB(A) |
| Nível de potência sonora | 102 dB(A) |
| Incerteza K | 2 dB |

Informação de vendas

Posicionamento

- Potente e fácil de usar para resultados sem esforço

Benefícios para o utilizador

- Potente motor de 1800 W e 12 m/s de velocidade da corrente para cortes rápidos
- Sistema SDS concêntrico para tensionamento e substituição da corrente simples e sem ferramentas
- Depósito de óleo orientado para o lado com tampa com fixação para um reabastecimento fácil
- Leve com 4,2 kg e com design ergonómico para manuseamento confortável
- Ideal para serrar ramos e para cortar lenha ou troncos