

Podadora de altura telescópica 40Vmax. XGT

UA004GZ

Lamina 30 com, comprimento de 2 500 até 3 700 cm.



■ Código EAN

0088381757300



■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	7,4 Kg
Motor	BL
Velocidade da corrente	20,00 m/seg
Passo corrente	3/8" b.p "
Capacidade de corte	300 mm
lubrificação automática da corrente	✓
Substituição e ajustamento da corrente sem ferramentas	✓
Dimensões (CxLxA)	2.812 x 156 x 187 mm
Tipo	90PX
Comprimento de corte	30 cm
Passo da corrente	1,1 / 0,043 mm
Depósito de óleo	0,138 L
Tensão nominal da bateria	40Vmax.
Tipo de bateria	XGT
Arranque suave	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Embraiagem de segurança	✓

■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Serra de corrente a bateria XGT como alternativa a partir do modelo DUA250.
- Com extensão telescópica até o máximo de 4,044 mt, tendo em conta toda a extensão da ferramenta.
- O motor está localizado na parte inferior da ferramenta o que faz com que seja mais fácil controlar a cabeça da serra para conseguir a posição de corte desejada e reduzir a fadiga do utilizador.
- O motor BL de elevada potencia proporciona a mesma ou maior eficiência de funcionamento que os modelos a gasolina de motor de 35 cc.
- Com tecnologia WetGuard / IPX4 que proporciona uma excelente resistência à água.
- Tecnología AFT: desliga o motor se a velocidade de rotação diminui repentinamente.
- Sistema de porcas anti-queda que minimiza a perda das mesmas, ao trocar a barra ou a corrente.
- A cabeça da serra é leve, para poder aceder facilmente à posição de corte desejada e reduzir a fadiga do operador.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

191G15-1

Barra de guia para motosserra de

191H01-8

Corrente de 1,1mm/ 043" 90PX 3/8LP

ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40Vmax. XGT



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40Vmax.



191J39-5

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191J65-4

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191L47-8

Bateria 40Vmax. 5,0 Ah XGT



191X65-8

Bateria BL4080F 40Vmax. 8.0AH XGT



196129-9

Arnês completo



Suporte