

Roçador 40v Max XGT UR003GZ01

UR003GZ01

Punho forma "D", cabo tipo "DAFT ADT", comparável ao modelo DUR368 com duas baterias LXT, com menos peso.



360° Imagem 360°



Código EAN

0088381740005

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	4,7 Kg
Motor	BL
Tipo de punho	Tipo D
Diâmetro de corte	350 mm
Dimensões (CxLxA)	1,802 x 355 x 230 mm
Fios de nylon na cabeça	1
Rosca	10 x 1,25
Tensão nominal da bateria	40V máx
Tipo de bateria	XGT
RPM baixo	0 - 3.500 Rpm
RPM Média	0 - 5.300 Rpm
RPM alta	0 - 6.500 Rpm
R.p.m (modo ADT)	3.500 - 6.500 Rpm
Travão eléctrico	✓
Vibração no punho	2,50 m/seg ²
Vibração no punho dianteiro/ esquerdo	2,50 m/seg ²
Emissão de vibração	2,50 m/seg ²

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Motor de acionamento direto embutido diretamente na cabeça da roçadora para maior eficiência e melhor equilíbrio.
- As 3 velocidades (Baixa: 0-3.500 r.p.m., Média: 0-5.300 r.p.m., Alta: 0-6.500 r.p.m.) permitem que o usuário adapte a velocidade ao trabalho.
- O sistema de acionamento direto do motor BL da Makita fornece alta potência e maior torque.
- O motor BL é controlado eletronicamente para otimizar o uso de energia da bateria por mais tempo de execução por carga. Além disso, ele não usa escovas de carvão, permitindo uma operação mais fria e eficiente para uma vida útil mais longa.
- A tecnologia ADT ajusta a velocidade e o torque enquanto trabalha para um desempenho ideal.
- Tecnologia de detecção de ressalto (AFT); Desliga a ferramenta para proteger o motor e evitar retrocessos se a velocidade de rotação diminuir repentinamente.
- A eletrônica constante minimiza a redução da velocidade sob carga.
- Grande interruptor de botão para maior operabilidade,



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

197188-6

Cabeça Policut



382224300

Cabeça de nylon MAN M10 1.0H 2,4



783202-0

Chave Hexagonal 4



ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40V XGT



191B36-3

Bateria BL4025 40V XGT



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40V



191J97-1

Kit Fonte de alimentação 4,0 Ah



191M90-3

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



191U13-9

Kit de fonte de alimentação 40Vmax



191X65-8

Bateria BL4080F 40V 8.0AH XGT



197188-6

Cabeça Policut



198383-1

Cabeça Policut



198426-9

Lâminas de reposição Policut



381224240

Cabeça de Nylon Tap&Go Medium



382224300

Cabeça de nylon MAN M10 1.0H 2,4



B-14130

Lâmina circular 230 x 25,4 M, de 8



Suporte