BT-18N

Ref. 02BT18N10

FIABILIDADE > RAPIDEZ > RESISTÊNCIA



CAPACIDADE

PORCA	М3	M4	M5	M6	M8	M10
ALUMÍNIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AÇO	✓	✓	√	✓	✓	✓
INOXIDÁVEL	✓	✓	✓	✓	✓	

PERNO ROSCADO	M5	M6	M8
ALUMÍNIO	*	*	*
AÇO	*	*	*
INOXIDÁVEL	*	*	*

^{*}Peças opcionais necessárias e fornecidas como acessórios.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ILCINICOS							
PESO	2,18 Kg.						
DIMENSÕES	285 x 295 x 75 mm						
FORÇA DE TRACÇÃO	18000N						
CARREIRA	10 mm						
CAMPO DE APLICAÇÃO	M3 to M10						
POTÊNCIA	18V						
	" Carried						
11-10N 18V / 2,5 Ah							
FIGURE							
	PESO DIMENSÕES FORÇA DE TRACÇÃO CARREIRA						

PORCAS DE REBITAR





REBITADORA A BATERIA PARA PORCAS DE REBITAR

VELOCIDADE NA REBITAGEM

Roscagem automática

LUZ LED NA REBITADORA

Maior visibilidade na área de trabalho

ANILHA PARA PENDURAR

Suspensão em cadeias de montagem



BRALO

AFINAÇÃO RÁPIDA DA CARREIRA OU FORÇA

Ecrã incorporado com interface de 10 configurações para guardar

BOTÃO AUTOMÁTICO PARA DESENROSCAGEM

Altera a direcção de rotação pressionando o botão.



PUNHO ERGONÓMICO



CONTEÚDO

Boquilha e tirante M3

Boquilha e tirante M4

Boquilha e tirante M5 Boquilha e tirante M6

Boquilha e tirante M8

Boquilha e tirante M10

Bateria LI-ION 2,5 Ah

Carregador 18v

Chaves para substituição da boquilha e tirante



BATERIA LI-ION

Grande duração. Bateria opcional de 5,0 Ah



OPCIONAL

Boquilha e tirante para Perno Rebitável M5 Boquilha e tirante para Perno Rebitável M6 Boquilha e tirante para Perno Rebitável M8

BRUSHLESS

<u>LI-ION 18V / 2,5 Ah</u>

